

nayo S 4K

neva
lux

Code produit **220174**

- Optique sans éblouissement UGR <6
- Détecteur de présence et régulation à lumière constante
- Fonction Touchdim avec bouton en verre
- Composant de lumière directe et indirecte réglable indépendamment
- Efficacité lumineuse élevée avec 130 lm / W
- dimmable
- Boîtier en aluminium blanc RAL9016

neva
lux

1053 x 64 x 1950 mm



nayo S 4K

Code produit 220174

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Écart chromatique LED		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	1053 x 64 x 1950 mm	Indice de rendu des couleurs	SDCM3 80-89	Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		Ampoule	LED	Classe de protection	I
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Flux lumineux	10400 lm (Down 3250, Up 7150)	Température ambiante	-20...45 °C
Puissance	80 W	Angle de faisceau	Down 50°, Up 110°	Matériau du boîtier	Aluminium
Appareillage remplaçable	Oui	Efficacité lumineuse du luminaire	130 lm/W	Matériau du cache	Optique Darklight
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Valeur d'éblouissement	UGR < 6	Type de montage	Sur embase au sol
Technologie de capteur	infrarouge passif	DURÉE DE VIE		Couleur	blanc
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Angle de détection	360 °	RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans
Portée présence	Ø 3 m	Parts directe/indirecte réglables séparément	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
Avec capteur de lumière	Oui	Avec interrupteur	Oui	Classe d'efficacité énergétique EPREL	D
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE					
Température de couleur	4000 K				

nayo S 4K

Code produit 220174

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220175	nayo P 4K	
 220463	nayo P Diffused 4K	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

220174

Typ

nayo S 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss