Hallway DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058029
E-Nr. 535937502

steinel

67 x 103 x 103 mm



Hallway DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058029
E-Nr. 535937502

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatore di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	67 x 103 x 103 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Dettaglio tensione di alimentazione	max. 64 utenze
Uscita di controllo DALI	adressable / broadcast 64 ballast elettronici

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	25 x 3 m (75 m²)
Portata tangenziale	25 x 3 m (75 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Tecnica di comando	Steinel Connect
Collegamento in rete senza fili tramite	BT Open Mesh
Collegamento in rete tramite	DALI 2

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	10 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	10 min, tutto il giorno Tutta la notte
Luce principale regolabile	50 - 100 %
Funzioni	Modo semiautomatico/automatico Regolazione per mantenere luce costante Scenario luminoso Sovracomando Master/Slave Funzione di gruppo vicino Funzione TouchDIM Modalità normale / modalità test Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce constante ON-OFF
Impostazioni tramite	Bluetooth
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Funzione luce di base in percentuale	10 – 90 %
Funzione luce di base percentuale da	10 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	DALI-2


Hallway DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841058029**
E-Nr. **535937502**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



67 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


Hallway DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058029
E-Nr. 535937502


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

Hallway DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058029
E-Nr. 535937502

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

Hallway DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841058029**
E-Nr. **535937502**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	058029
EAN	4007841058029
N. E	535937502
Typ	**Hallway DALI-2 APC - incassato**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss