

RS PRO P3 S SP neutralweiss EM

P-SERIE

neva
lux

Code produit 221812

- Système LED STEINEL inclus
- Allumage en douceur intelligent
- Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)
- Balisage de 10 % par réglage

neva
lux

400 x 142 mm



RS PRO P3 S SP neutralweiss EM

Code produit 221812

P-SERIE

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Durée fonction lumière de base		10/30 min, toute la nuit
Dimensions Ø x H		400 x 142 mm	Mise en réseau		Oui	
ÉLECTRICITÉ			Mise en réseau via		Câble	
			TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Flux lumineux mesuré 360°		2188 lm	
Puissance		18,4 W	Température de couleur		4000 K	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension		800 VA	Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL	
Lampes LED > 8 W		250 W	Ampoule		LED non interchangeable	
Charge capacitive en µF		88 µF	Culot		sans	
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes		50 pcs.	Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			Démarrage progressif		Oui	
Hauteur de montage max.		4,00 m	Flux lumineux éclairage de secours		38 lm	
Technologie de capteur		Hyper fréquence	DURÉE DE VIE			
Avec détecteur de mouvement		Oui	Durée de vie LED max. °C		50000 h	
Évolutivité électronique		Oui	Durée de vie LED L70B50 25°C		> 60000	
Évolutivité mécanique		Non	Diminution du flux lumineux selon LM80		L80B10	
Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)	RÉGLAGES			
Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)	Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	
Hauteur de montage		2 – 4 m	Réglage du temps		5 s – 15 Min.	
Hauteur de montage optimale		2,8 m	Fonction lumière de base		Oui	

RS PRO P3 S SP neutralweiss EM

P-SERIE

Code produit 221812

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P3 S SP neutralweiss EM

P-SERIE

Code produit 221812

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	221812
Typ	RS PRO P3 S SP neutralweiss EM
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	