

# LED Insert connect B1500 4K 110°



Codice prodotto 221503

- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

neva  
lux

1421 x 32 x 24 mm



LED Insert connect B1500 4K 110°

Codice prodotto 221503

Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE           |  | Con sensore di luce                  |                                            | Si       | Con controllo luce a programma         |                                       | Si                        |    |             |   |
|---------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----|-------------|---|
| Variante                  |  | Fascio largo                         |                                            |          |                                        |                                       |                           |    |             |   |
| DIMENSIONI                |  | CONNETTIVITÀ                         |                                            |          |                                        |                                       |                           |    |             |   |
| Dimensioni L × P × A      |  | Con controllo di rete radio          |                                            | Si       | Regolazione a flusso luminoso costante |                                       |                           | Si |             |   |
| ELETTRICO                 |  | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE           |                                            |          |                                        |                                       |                           |    |             |   |
| Allacciamento alla rete   |  | 220...240 V / 50 – 60 Hz             | Temperatura di colore                      | 4000 K   | Grado di protezione                    |                                       |                           |    | IP20        |   |
| Potenza                   |  | 35.9 W                               | Indice di resa cromatica                   | 80-89    | Classe di protezione                   |                                       |                           |    | I           |   |
| Alimentatore sostituibile |  | Si                                   | Lampadina                                  | LED      | Temperatura ambiente                   |                                       |                           |    | -25...55 °C |   |
| Tipo di cablaggio         |  | adatto per cablaggio passante        | Flusso luminoso                            | 5976 lm  | Materiale dell'alloggiamento           |                                       |                           |    | Alluminio   |   |
| Corrente nominale LED     |  | 300 mA                               | Angolo del fascio                          | 110°     | Materiale della copertura              |                                       |                           |    | PMMA        |   |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI    |  | Efficienza luminosa dell'apparecchio |                                            | 166 lm/W | Tipo di montaggio                      |                                       | Inserto per illuminazione |    |             |   |
| Tecnologia del sensore    |  | Alta frequenza                       | DURATA                                     |          | Colore                                 |                                       | Alluminio                 |    |             |   |
| Con sensore di movimento  |  | Si                                   | Durata LED (25 °C)                         | 72000 h  | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA   |                                       |                           |    |             |   |
| IMPOSTAZIONI              |  | Dimmerazione DALI                    |                                            | Si       | Garanzia del produttore                |                                       |                           |    | 5 anni      |   |
| Portata radiale           |  | Ø 8 m (50 m²)                        | Con luce di emergenza                      |          | No                                     | CERTIFICATI ED EPREL                  |                           |    |             |   |
| Portata tangenziale       |  | Ø 8 m (50 m²)                        | Adatto per configurazione a linea continua |          | Si                                     | Classe di efficienza energetica EPREL |                           |    |             | C |
| Altezza di montaggio      |  | < 3 m                                |                                            |          |                                        |                                       |                           |    |             |   |

# LED Insert connect B1500 4K 110°

Codice prodotto **221503**

## Illustrazioni

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

&lt; 3 m

BEREICH

LED Insert connect B1500 4K 110°

Codice prodotto 221503

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                          | DENOMINAZIONE                    | CATEGORIA               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|  221935  | Connect Smartlink HF3 Astra PSU  | Rilevatore di movimento |
|  220688  | Emergency Package 1h (250V/3.5W) | Luce di emergenza       |
|  221963  | LED Insert M-Set 3SK             | Kit di montaggio        |
|  221964 | LED Insert M-Set 3S              | Kit di montaggio        |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221503

Typ

LED Insert connect B1500 4K 110°

neva  
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss