

elani C3200 4K

ELANI

neva
lux

Produktcode **221141**

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Dimmbar DALI
- Varianten mit 1.5, 2.4 und 3.14 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Eloxier
- Swiss Made

neva
lux

3140 x 60 x 80 mm



elani C3200 4K

ELANI

Produktcode 221141

Technische Daten

ABMESSUNGEN				GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L × B × H	3140 x 60 x 80 mm	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart	IP20
ELEKTRIK		Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse	I
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel	LED	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Leistung	78.5 W	Lichtstrom	8792 lm	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Ausstrahlungswinkel	105°	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leuchtenlichtausbeute	112 lm/W	Montageart	Decke / Wand Aufputz
SENSORIK		Entblendungswert	UGR < 24	Farbe	Aluminium
Mit Bewegungsmelder	Nein	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mit Lichtsensor	Nein	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	Herstellergarantie	5 Jahre
LICHTTECHNIK		EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL	
Farbtemperatur	4000 K	Dimmung DALI	Ja	EPREL	E
		Mit Notlicht	Nein	Energieeffizienzklasse	
		Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja		

elani C3200 4K

ELANI

Produktcode 221141

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221102	elani Diffusor 3200 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221343	elani Connector 90°	Kupplung/Verbinder L-Form
 221397	elani Color RAL_NCS_3200	Sonstige
 221107	elani Link	Kupplung/Verbinder gerade
 221997	elani WM-Set 3B	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221141

Typ

elani C3200 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss