

RS PRO LED S1 IP65 neutralweiss

neva
lux

Produktcode **4007841057794**

E-Nr. **941000359**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- Optionale Grundhelligkeit 10 %
- Drahtlose Funkvernetzung
- Hochwertiges Aluminium
- Schlagfestes Material IK 10
- Optionale Fernbedienung

neva
lux

300 x 71 mm



RS PRO LED S1 IP65 neutralweiss

Produktcode 4007841057794
E-Nr. 941000359

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Variante	neutralweiss
ABMESSUNGEN	
Abmessungen Ø x H	300 x 71 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Leistung	15 W
SENSORIK	
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

LICHTTECHNIK	
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Active & Passive Thermo Control
Dauerlicht	schaltbar
Lichtstrom	1213 lm
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED max. °C	70000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Funktionen	Manuell ON / ON-OFF, Gruppenparametrierung, Nachbarfunktion, Präsenzfunktion
Mit Fernbedienung	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-10 – 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre

RS PRO LED S1 IP65 neutralweiss

Produktcode 4007841057794
E-Nr. 941000359

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841057794

E-Nummer

941000359

Typ

RS PRO LED S1 IP65 neutralweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss