LED Insert B900 3K ON-OFF 60°

INSERTO PER ILLUMINAZIONE LED, FASCIO STRETTO 60°

Codice prodotto **221678**

- Per la ristrutturazione professionale di apparecchi con tubi fluorescenti T5 o T8
- Uso universale per tutti i compiti di illuminazione
- Efficienza e durata eccezionali
- Accessori Connect disponibili con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione sciame, formazione di gruppi, luce di pulizia, ecc.)
- Montaggio magnetico per un'installazione facile e veloce
- 2 potenze, 5 lunghezze, 3 ottiche e 3 colori di luce disponibili

861 x 32 x 24 mm



LED Insert B900 3K ON-OFF 60°

INSERTO PER ILLUMINAZIONE LED, FASCIO STRETTO 60°

Codice prodotto **221678**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**1 tubo**
Versione	**Standard**
Modello	**900 mm**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**861 x 32 x 24 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220…240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**21.8 W**
Alimentatore sostituibile	**Sì**
Tipo di cablaggio	**adatto per cablaggio passante**
Corrente nominale LED	**300 mA**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	**No**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**3000 K**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Lampadina	**LED**
Flusso luminoso	**3459 lm**
Angolo del fascio	**60°**
Efficienza luminosa dell'apparecchio	**159 lm/W**

DURATA

Durata LED (25 °C)	**72000 h**

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	**No**
Con luce di emergenza	**No**
Adatto per configurazione a linea continua	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-25…55 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**PMMA**
Tipo di montaggio	**Inserto per illuminazione**
Colore	**Alluminio**
Con profilo di supporto	**No**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**C**


LED Insert B900 3K ON-OFF 60°

INSERTO PER ILLUMINAZIONE LED, FASCIO STRETTO 60°

Codice prodotto **221678**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



861 x 32 x 24 mm


LED Insert B900 3K ON-OFF 60°

INSERTO PER ILLUMINAZIONE LED, FASCIO STRETTO 60°

Codice prodotto **221678**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

SCHEMA 2



Schema elettrico Luce di emergenza autonoma

LED Insert B900 3K ON-OFF 60°

INSERTO PER ILLUMINAZIONE LED, FASCIO STRETTO 60°

Codice prodotto **221678**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	221935	**Connect Smartlink HF3 Astra PSU**	Accessori Connect per apparecchi DALI
	220688	**Emergency Package 1h (250V/3.5W)**	Luce di emergenza a batteria singola
	221963	**LED Insert M-Set 3SK**	Set di montaggio LED Insert, 3 dischi di metallici e viti, 3 dischi adesivi
	221964	**LED Insert M-Set 3S**	Set di montaggio LED Insert, 3 dischi di metallici e viti
	221968	**LED Insert B M-Set K**	Set di montaggio LED Insert B, 2 staffe

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	221678
Typ	**LED Insert B900 3K ON-OFF 60°**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss