

nayo P Diffused 4K

NAYO P DIFFUSED 4K

neva
lux

Code produit **220463**

- Utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Efficacité lumineuse élevée avec 120 lm / W
- Lumière directe et indirecte
- Optique de diffusion pour éclairage de grande surface (UGR <19)
- Technologie Link pour une connexion facile de plusieurs luminaires
- Dimmable DALI, compatible LiveLink
- Boîtier en aluminium blanc trafic RAL901

neva
lux

1190 x 160 x 30 mm



nayo P Diffused 4K

Code produit 220463

NAYO P DIFFUSED 4K

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs	80-89	Régulation à flux lumineux constant	Oui
Dimensions L x l x H	1190 x 160 x 30 mm	Ampoule	LED	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Longueur de suspension	1500 mm	Flux lumineux	7200 lm (Down 3600, Up 3600)	Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		Angle de faisceau	Down 105°, Up 115°	Classe de protection	I
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Efficacité lumineuse du luminaire	120 lm/W	Température ambiante	-20...45 °C
Puissance	60 W	Valeur d'éblouissement	UGR < 19	Matériau du boîtier	Aluminium
Appareillage remplaçable	Oui	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
Type de câblage	câblage traversant inclus	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Type de montage	Suspension au plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES		Couleur	blanc
Avec détecteur de mouvement	Non	Gradation DALI	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec capteur de lumière	Non	Avec éclairage de secours	Non	Garantie fabricant	5 ans
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Adapté à la configuration en ligne continue	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
Température de couleur	4000 K	Parts directe/indirecte réglables séparément	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Écart chromatique LED	SDCM3				

nayo P Diffused 4K

NAYO P DIFFUSED 4K

Code produit 220463

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	220463
Typ	nayo P Diffused 4K
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	