

LED Insert BT1200 4K DALI DIF

INSERT BT DIFFUS


neva
lux

Code produit **221214**

- Pour la rénovation professionnelle de luminaires avec des tubes fluorescents T5 ou T8
- Utilisation universelle pour toutes les tâches d'éclairage
- Efficacité et durabilité exceptionnelles
- Accessoires Connect disponibles avec un contrôle de l'éclairage IoT performant pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction swarm, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Montage magnétique pour une installation rapide et facile
- 2 puissances, 4 longueurs et 3 couleurs de lumière disponibles
- Driver LED monté fixe, au choix DALI ou ON-OFF

neva
lux

1141 x 38 x 63.5 mm



LED Insert BT1200 4K DALI DIF

Code produit 221214

INSERT BT DIFFUS

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Adapté à la configuration en ligne continue	
Variante	Profil de support, optique diffuse	Température de couleur	4000 K	Oui	
DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs	80-89	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	1141 x 38 x 63.5 mm	Ampoule	LED	Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux	3939 lm	Classe de protection	I
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Angle de faisceau	120°	Température ambiante	-25...55 °C
Puissance	29.3 W	Efficacité lumineuse du luminaire	134 lm/W	Matériau du boîtier	Aluminium
Appareillage remplaçable	Oui	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	PMMA
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Durée de vie LED (25 °C)	72000 h	Type de montage	Insert d'éclairage
Courant nominal LED	300 mA	RÉGLAGES		Couleur	Aluminium
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Gradation DALI	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Non	Avec éclairage de secours	Non	Garantie fabricant	5 ans
				CERTIFICATS ET EPREL	
				Classe d'efficacité énergétique EPREL	D

LED Insert BT1200 4K DALI DIF

Code produit 221214

INSERT BT DIFFUS

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Kit de montage
 221966	LED Insert M-Set 2S	Kit de montage
 221967	LED Insert BT M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221214

Typ

LED Insert BT1200 4K DALI DIF

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss