

# RS PRO P1 SP neutralweiss

P-SERIE

**neva**  
**lux**

Code produit 221802

- Système LED STEINEL inclus
- Allumage en douceur intelligent
- Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

**neva**  
**lux**

280 x 110 mm



RS PRO P1 SP neutralweiss

P-SERIE

Code produit 221802

Caractéristiques techniques

|                             |  |                          |  |                                         |  |                                                 |  |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
| DIMENSIONS                  |  | Avec ampoule             |  | Oui, système d'éclairage LED<br>STEINEL |  | BOÎTIER ET MATÉRIAU                             |  |
| Dimensions Ø x H            |  | 280 x 110 mm             |  | Ampoule                                 |  | Résistance aux chocs                            |  |
| ÉLECTRICITÉ                 |  |                          |  | LED non interchangeable                 |  | IK03                                            |  |
| Raccordement secteur        |  | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |  | Culot                                   |  | Indice de protection                            |  |
| Puissance                   |  | 8,2 W                    |  | sans                                    |  | IP54                                            |  |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION    |  |                          |  | Système de refroidissement LED          |  | Classe de protection                            |  |
| Avec détecteur de mouvement |  | Non                      |  | Contrôle thermique passif               |  | II                                              |  |
| CONNECTIVITÉ                |  |                          |  | Démarrage progressif                    |  | Température ambiante                            |  |
| Mise en réseau via          |  | Câble                    |  | Oui                                     |  | de -10 jusqu'à 40 °C                            |  |
| TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE       |  |                          |  | DURÉE DE VIE                            |  | Matériau du boîtier                             |  |
| Flux lumineux mesuré 360°   |  | 974 lm                   |  | Durée de vie LED max. °C                |  | Matière plastique                               |  |
| Température de couleur      |  | 4000 K                   |  | Durée de vie LED L70B50 25°C            |  | Matériau du cache                               |  |
|                             |  |                          |  | Diminution du flux lumineux selon LM80  |  | Matière plastique opale                         |  |
|                             |  |                          |  | L80B10                                  |  | Lieu de montage                                 |  |
|                             |  |                          |  | RÉGLAGES                                |  | mur plafond                                     |  |
|                             |  |                          |  | Lumière principale réglable             |  | Couleur                                         |  |
|                             |  |                          |  | Non                                     |  | blanc                                           |  |
|                             |  |                          |  |                                         |  | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE             |  |
|                             |  |                          |  |                                         |  | Garantie fabricant                              |  |
|                             |  |                          |  |                                         |  | 5 ans                                           |  |
|                             |  |                          |  |                                         |  | CERTIFICATS ET EPREL                            |  |
|                             |  |                          |  |                                         |  | Certificats                                     |  |
|                             |  |                          |  |                                         |  | DEKRA                                           |  |
|                             |  |                          |  |                                         |  | Catégorie EPREL                                 |  |
|                             |  |                          |  |                                         |  | Produit entouré d'une source lumineuse intégrée |  |

# RS PRO P1 SP neutralweiss

Code produit **221802**

P-SERIE

## Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221802

Typ RS PRO P1 SP neutralweiss

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss