RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) Multipack

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079727
E-Nr. 941349379

steinel

350 x 83 mm



RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) Multipack

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841079727**
E-Nr. **941349379**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**350 x 83 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**25,7 W**
Eigenverbrauch	**0,39 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Öffnungswinkel	**160 °**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 10 m (79 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 10 m (79 m²)**
Montagehöhe	**2 – 4 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master**
Slave-Betrieb einstellbar	**Ja**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**2615 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**55000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L80B50**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Detail	**LED Effektlicht**
Grundlichtfunktion Zeit	**1-60 Min.**
Hauptlicht einstellbar	**Ja**
Funktionen	**Nachbargruppenfunktion Präsenzfunktion Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Anbindung an Zentralbatteriesysteme Bewegungssensor DIM-Funktion Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Normal- / Testbetrieb Orientierungslicht Präsenzmelderlogik Verschlüsselte Kommunikation**
Einstellungen via	**Bluetooth Mesh Smartphone**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**7 – 100 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**7 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK07**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Montageort	**Decke Wand**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Aluminium**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum**
Farbe	**Silber**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Nein**
Verpackungseinheit	**5 Stk.**


RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) Multipack

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841079727**
E-Nr. **941349379**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



350 x 83 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) Multipack

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841079727**
E-Nr. **941349379**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2




Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) Multipack

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841079727**
E-Nr. **941349379**

Highlights



Inklusive STEINEL LED-System



Intelligentes LED-Kühlsystem



Optionale Grundhelligkeit 10 %



Optionale Grundhelligkeit 10 - 20 %



Drahtlose Funkvernetzung



Hochwertiges Aluminium

RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) Multipack

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841079727**
E-Nr. **941349379**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	079727
EAN	4007841079727
E-Nummer	941349379
Typ	**RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) Multipack**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss