

elani P1500 3K

ELANI

neva
lux

Codice prodotto **221122**

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- La luce diretta e indiretta può essere controllata separatamente
- DALI dimmerabile
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,5, 2,4 e 3,14 metri
- Alloggiamento Alluminio anodizzato
- Swiss Made

neva
lux

1500 x 60 x 80 mm



elani P1500 3K

ELANI

Codice prodotto 221122

Dati tecnici

DIMENSIONI					
Dimensioni L × P × A	1500 x 60 x 80 mm	Indice di resa cromatica	80-89	Regolazione a flusso luminoso costante	No
Lunghezza di sospensione	2000 mm	Lampadina	Si, LED-System	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
ELETTRICO		Angolo del fascio	Down 105°, Up 115°	Grado di protezione	IP20
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Efficienza luminosa dell'apparecchio	128 lm/W	Classe di protezione	II
Potenza	47 W	Valore di abbagliamento	UGR < 22	Temperatura ambiente	-20...45 °C
Alimentatore sostituibile	Si	DURATA		Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Durata LED (25 °C)	70000 h	Materiale della copertura	Vetro acrilico opale
TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI		Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto
Con sensore di movimento	Si	Dimmerazione DALI	Si	Colore	Alluminio
Con sensore di luce	No	Con luce di emergenza	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Adatto per configurazione a linea continua	Si	Garanzia del produttore	5 anni
Temperatura di colore	3000 K	Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	Si	CERTIFICATI ED EPREL	
Deviazione cromatica LED	SDCM3			Classe di efficienza energetica EPREL	D

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221100	elani Diffusor 1500 CDP	Copertura
 221343	elani Connector 90°	giunto/raccordo forma a L
 221107	elani Link	giunto/raccordo diritto
 221106	elani Color RAL_NCS_1500	altri
 221996	elani WM-Set 2B	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221122

Typ

elani P1500 3K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss