

RS PRO LED B1 Notlicht PMMA neutralweiss

neva
lux

Codice prodotto **4007841374723**

E-Nr. **941309479**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente sistema di raffreddamento LED
- Modulo luce d'emergenza secondo la EN 60598-2-22
- Pregiato alluminio
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo

neva
lux

300 x 67 mm



RS PRO LED B1 Notlicht PMMA neutralweiss

Codice prodotto 4007841374723
E-Nr. 941309479

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Scalabilità elettronica	Sì	IMPOSTAZIONI	
Variante	PMMA Bianco neutro	Scalabilità meccanica	No	Interruttore crepuscolare	Sì
DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Dimensioni Ø x A	300 x 67 mm	Temperatura di colore	4000 K	Impostazione del tempo	5 sec – 15 min
ELETTRICO		Deviazione cromatica LED	SDCM3	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete	230 – 240 V , 50 / 50 Hz	Indice di resa cromatica	80-89	Resistenza agli urti	IK03
Potenza	13,5 W	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Grado di protezione	IP20
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Lampadina	LED non sostituibile	Classe di protezione	I
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Attacco	senza	Temperatura ambiente	0 – 40 °C
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Sistema di raffreddamento LED	Active Thermo Control	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Con sensore di movimento	Sì	Flusso luminoso	978 lm	Materiale della copertura	Plastica opalina
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	DURATA		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Angolo di rilevamento	360 °	Durata LED max. °C	50000 ore	Garanzia del produttore	5 anni
Angolo di apertura	160 °	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10		

RS PRO LED B1 Notlicht PMMA neutralweiss

Codice prodotto **4007841374723**E-Nr. **941309479**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 4007841374723

N. E 941309479

Typ **RS PRO LED B1 Notlicht PMMA neutralweiss****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss