

aluna connect PIR C630 3K

ALUNA

neva
lux

Codice prodotto **221441**

- Lampada in tessuto dalla semplicità senza tempo in 3 dimensioni diverse
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

neva
lux

630 x 118 mm



aluna connect PIR C630 3K

Codice prodotto 221441

ALUNA

Dati tecnici


DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Con controllo luce a programma	
Dimensioni Ø x A	630 x 118 mm	Temperatura di colore	3000 K		Si
ELETTRICO		Deviazione cromatica LED	SDCM3	Regolazione a flusso luminoso costante	Si
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Indice di resa cromatica	80-89	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Potenza	51 W	Lampadina	LED	Grado di protezione	IP20
Alimentatore sostituibile	Si	Flusso luminoso	6100 lm (Down 5250, Up 850)	Classe di protezione	I
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Angolo del fascio	105°	Temperatura ambiente	-20...45 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Efficienza luminosa dell'apparecchio	122 lm/W	Materiale dell'alloggiamento	Acciaio
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Valore di abbagliamento	UGR < 21	Materiale della copertura	Vetro acrilico opale
Con sensore di movimento	Si	DURATA		Tipo di montaggio	fuori muro a soffitto / alla parete
Angolo di rilevamento	360 °	Durata LED (25 °C)	70000 h	Colore	bianco
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)	IMPOSTAZIONI		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)	Dimmerazione DALI	Si	Garanzia del produttore	5 anni
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)	Con luce di emergenza	No	CERTIFICATI ED EPREL	
Con sensore di luce	Si	Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No	Classe di efficienza energetica EPREL	E
CONNETTIVITÀ					
Con controllo di rete radio	Si				

aluna connect PIR C630 3K

Codice prodotto 221441

ALUNA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221845	aluna Color RAL_NCS_0630	Altri
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.221441

Typaluna connect PIR C630 3K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss