

HF 3360 COM1 - Aufputz eckig

neva
lux

Codice prodotto **4007841011734**

E-Nr. **535940460**

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Grande vano per l'allacciamento elettrico
- Supporto angolare a parete opzionale
- Telecomandi opzionali

neva
lux

52 x 95 x 95 mm



HF 3360 COM1 - Aufputz eckig

Codice prodotto **4007841011734**
E-Nr. **535940460**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		Alta frequenza		IMPOSTAZIONI		
Versione	Rilevatori di movimento	Potenza di trasmissione	< 1 mW		Interruttore crepuscolare			Si
DIMENSIONI		Tecnologia HF	5,8 GHz		Regolazione crepuscolare			2 – 1000 lx
Dimensioni L x P x A	52 x 95 x 95 mm	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Impostazione del tempo			5 s – 15 Min.
ELETTRICO		Angolo di rilevamento	360 °		Funzione luce di base			No
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Angolo di apertura	180 °		Luce principale regolabile			No
Potenza	2000 W	Protezione anti-intrusione	Si		Funzioni		Modalità normale / modalità test\nManuale ON / ON-OFF	
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Mascheramento per segmenti	No		Impostazioni tramite		Telecomando\nPotenziometri	
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Scalabilità elettronica	Si		Con telecomando			No
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Scalabilità meccanica	No		Regolazione crepuscolare Teach			Si
		Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)		Grado di protezione			IP54
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA	Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m		Temperatura ambiente			da -20 fino a 50 °C
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		Luogo di montaggio			Parete angolo soffitto
		CONNETTIVITÀ		Luogo di applicazione				Interni
Lampade LED < 2 W	100 W	Collegamento in rete	Si		Tipo di montaggio			Sopra intonaco
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Tipo di collegamento in rete	master/master		Materiale			Plastica
Lampade LED > 8 W	600 W	Collegamento in rete tramite	Cavo		Applicazione ambiente			Interni WC / docce locale multiuso / di servizio parcheggi coperti / garage sotterranei vano scala
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Colore				bianco
Carico capacitivo in µF	176 µF	Avvio luce dolce	No		Colore RAL			9003
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz	Luce permanente	commutabile, 4 ore		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Regolazione luce costante	No		Garanzia del produttore			5 anni
Altezza di montaggio max.	4,00 m				Supporto angolare incluso			No

HF 3360 COM1 - Aufputz eckig

Codice prodotto **4007841011734**
E-Nr. **535940460**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 3360 COM1 - Aufputz eckig

Codice prodotto **4007841011734**
E-Nr. **535940460**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841056674	Schwarze Blende für den HF 3360 Aufputz eckig	Copertura
 4007841056698	Schwarze Blende für den HF 3360 Aufputz rund	Copertura
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841035174	Eckwandhalter 3000 weiss	Adattatore angolare

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841011734

N. E

535940460

Typ

HF 3360 COM1 - Aufputz eckig

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss