

PD IR 4360-8 KNX - incasso a soffitto nero

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN 4007841086183

E-Nr. 535900052

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con rilevamento di movimento a 8 m e rilevamento di presenza a 6 m per l'integrazione in un sistema bus KNX
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Avvio della modalità di programmazione a distanza tramite il telecomando Smart Remote via app
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

 **steinel**

109 x 109 mm



PD IR 4360-8 KNX - incasso a soffitto nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086183

E-Nr. 535900052

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatore di movimento e di presenza
----------	---------------------------------------

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	109 x 109 x 109 mm
Dimensioni Ø × A	109 x 109 mm

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 4.5 m (16 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Zone di commutazione	492 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Portata presenza	Ø 6 m (28 m²)

Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
-------------------------------	-------

CONNETTIVITÀ

Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
Funzioni KNX	Livello di luminosità Uscita luce 2x Regolazione per mantenere luce costante Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Uscita HVAC Porta logica Uscita presenza Protezione dal sabotaggio Funzione giorno / funzione notte

Con accoppiatore bus	Sì
----------------------	----

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	2 – 800 lx
Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.
Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza
Impostazioni tramite	Smart Remote Software ETS Bus
Con telecomando	No

Regolazione crepuscolare Teach	Sì
--------------------------------	----

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	altro
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo
Colore	nero
Colore RAL	9005

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

PD IR 4360-8 KNX - incasso a soffitto nero


SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086183

E-Nr. 535900052

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



109 x 109 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

PD IR 4360-8 KNX - incasso a soffitto nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086183
E-Nr. 535900052

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

086183

EAN

4007841086183

N. E

535900052

Typ

PD IR 4360-8 KNX - incasso a soffitto nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss