

BLS

neva
lux

Produktcode 4007841720414

E-Nr. 924360109

- Multilinse
- Abdeckblenden

neva
lux

120 x 120 x 66 mm



Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Präsenzmelder		
ABMESSUNGEN			
Abmessungen L × B × H	120 x 120 x 66 mm		
ELEKTRIK			
Netzanschluss	230 – 240 V , 50 / 50 Hz		
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W		
SENSORIK			
Sensortechnologie	Passiv Infrarot		
Erfassungswinkel	360 °		
Öffnungswinkel	180 °		
Unterkriechschutz	Ja		
Segmentweise Ausblendung	Ja		
Elektronische Skalierbarkeit	Nein		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein		
Reichweite tangential	Ø 24 m (452 m²)		
Schaltzonen	1320 Schaltzonen		
Montagehöhe	2,50 – 3,00 m		
Reichweite Präsenz	Ø 4 m (13 m²)		
Optimale Montagehöhe	2,8 m		
VERNETZUNG			
Vernetzung	Ja		
LICHTTECHNIK			
Konstantlichtregelung	Nein		
EINSTELLUNGEN			
Dämmerungseinstellung	20 – 1300 lx		
Zeiteinstellung	280 s – 30 Min.		
Grundlichtfunktion	Nein		
Mit Fernbedienung	Nein		
Dämmerungseinstellung Teach	Nein		
GEHÄUSE & MATERIAL			
Schutzart	IP20		
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C		
Montageort	Decke		
Anwendung Ort	Innenbereich		
Montageart	Aufputz		
Werkstoff	Kunststoff		
Farbe	Weiss		
Farbe RAL	9010		
LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Herstellergarantie	5 Jahre		

BLS

Produktcode 4007841720414
E-Nr. 924360109

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

BLS

Produktcode **4007841720414**
E-Nr. **924360109**

Zubehör

BESTELLANGABEN		neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	
Art.-Nr.	4007841720414		
E-Nummer	924360109		
Typ	BLS		