IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057497
E-Nr. 535932300

steinel

70 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841057497**
E-Nr. **535932300**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**70 x 120 x 120 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**12 – 22,5 V**
Détail tension d'alimentation	**Bus DALI**
Sortie de commutation 2 sans potentiel	**Non**
Sortie de commande DALI	**Adressable/Esclave**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**10,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Oui**
Portée radiale	**8 x 8 m (64 m²)**
Portée tangentielle	**20 x 20 m (400 m²)**
Niveaux de détection	**13**
Zones de commutation	**4800 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,50 – 10 m**
Portée présence	**8 x 8 m (64 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/esclave**
Nombre de participants DALI	**4**
Avec coupleur de bus	**Oui**
Mise en réseau via	**DALI 2**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**10 – 1000 lx**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Fonction présence**
Réglages via	**Bus**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Température ambiante	**de -25 jusqu'à 50 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DALI-2**


IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841057497**
E-Nr. **535932300**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



70 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841057497**
E-Nr. **535932300**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841057497**
E-Nr. **535932300**


Points forts



4 pyrodétecteurs numériques avec DSP (Digital Signal Processing)



Adaptateur en saillie en option



Corbeille de protection en option

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841057497**
E-Nr. **535932300**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Accessoires
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	057497
EAN	4007841057497
N° E	535932300
Typ	**IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss