Light Sensor Dual LiveLink - Aufputz eckig

DÄMMERUNGSSCHALTER

EAN **4007841009762**

- Lichtmessung in Perfektion. Der Dämmerungsschalter Light Sensor Dual mit LiveLink-Schnittstelle misst gerichtetes und diffuses Licht und überwacht Flächen unterhalb des Sensors sowie die Raumhelligkeit. Durch Kombination der Messergebnisse reduzieren sich Fehlereinflüsse.

95 x 95 x 54 mm



Light Sensor Dual LiveLink - Aufputz eckig

DÄMMERUNGSSCHALTER

EAN 4007841009762

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**LiveLink - Aufputz eckig**
Ausführung	**Konstantlichtregler**
Modell	**LiveLink**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**95 x 95 x 54 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**16 V**
Versorgungsspannung Detail	**DALI-Bus**
Livelink-Werte	**Helligkeitswert gerichtet & diffus**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Lichtsensor**

VERNETZUNG

Anzahl DALI-Teilnehmer	**3**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Einstellungen via	**LiveLink-App**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**-20 – 50 °C**
Montageort	**Decke Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

SONSTIGES

Anwendung, Ort, Raum	**Einzelbüro, Klassenzimmer, Grossraumbüro, Hochregallager, Konferenzraum**

Light Sensor Dual LiveLink - Aufputz eckig

DÄMMERUNGSSCHALTER

EAN 4007841009762

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841009762
EAN	4007841009762
Typ	**Light Sensor Dual LiveLink - Aufputz eckig**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss