

XLED slim S weiss

neva
lux

Produktcode **4007841012069**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- UV-beständiger Kunststoff
- Farbwiedergabeindex Ra $\geq$ 80

neva
lux

201 x 66 x 241 mm



XLED slim S weiss

Produktcode 4007841012069

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Einstellungen via Potis	
Abmessungen L x B x H	201 x 66 x 241 mm	Gemessener Lichtstrom 360°	720 lm	GEHÄUSE & MATERIAL	
ELEKTRIK		Farbtemperatur	3000 K	Schlagfestigkeit	IK03
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart	IP44
Leistung	7,2 W	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse	I
SENSORIK		Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Montagehöhe max.	4,00 m	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Socket	Ohne	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Mit Bewegungsmelder	Ja	LED-Kühlsystem	Active & Passive Thermo Control	Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Erfassungswinkel	160 °	Softlichtstart	Nein	Montageort	Wand
Unterkriechschutz	Ja	LEBENSDAUER		Anwendung Ort	Aussenbereich
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Montageart	Aufputz
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	Anwendung Raum	Aussenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Reichweite radial	r = 4 m (22 m²)	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10	Farbe	Weiss
Reichweite tangential	r = 8 m (89 m²)	EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Montagehöhe	1,80 – 4,00 m	Dämmerungsschalter	Ja	Herstellergarantie	3 Jahre
Optimale Montagehöhe	2,2 m	Zeiteinstellung	2 s – 70 Min.	Inkl. Eckwandhalter	Nein
VERNETZUNG		Hauptlicht einstellbar	Nein	ZERTIFIKATE & EPREL	
Vernetzung	Nein			EPREL-Kategorie	Lichtquelle

XLED slim S weiss

Produktcode 4007841012069

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

1,80 – 4,00 m BEREICH	2,2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

XLED slim S weiss

Produktcode 4007841012069

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	4007841012069
Typ	XLED slim S weiss
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	