

RS PRO P3 S SP warmweiss

P-SERIE

neva
lux

Code produit 221815

- Système LED STEINEL inclus
- Allumage en douceur intelligent
- Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)
- Balisage de 10 % par réglage

neva
lux

400 x 142 mm



RS PRO P3 S SP warmweiss

Code produit **221815**

P-SERIE

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø x H **400 x 142 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur **220 – 240 V / 50 – 60 Hz**

Puissance **18,4 W**

Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension **800 VA**

Lampes LED > 8 W **250 W**

Charge capacitive en µF **88 µF**

Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes **50 pcs.**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max. **4,00 m**

Technologie de capteur **Hyper fréquence**

Avec détecteur de mouvement **Oui**

Évolutivité électronique **Oui**

Évolutivité mécanique **Non**

Portée radiale **Ø 8 m (50 m²)**

Portée tangentielle **Ø 8 m (50 m²)**

Hauteur de montage **2 – 4 m**

Hauteur de montage optimale **2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau **Oui**

Mise en réseau via **Câble**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360° **2072 lm**

Température de couleur **3000 K**

Avec ampoule **Oui, système d'éclairage LED STEINEL**

Ampoule **LED non interchangeable**

Culot **sans**

Système de refroidissement LED **Contrôle thermique passif**

Démarrage progressif **Oui**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C **50000 h**

Durée de vie LED L70B50 25°C **> 60000**

Diminution du flux lumineux selon LM80 **L80B10**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire **2 – 2000 lx**

Réglage du temps **5 s – 15 Min.**

Fonction lumière de base **Oui**

Durée fonction lumière de base **10/30 min, toute la nuit**

Lumière principale réglable **Non**

Fonction lumière de base en pourcentage **10 %**

Fonction lumière de base pourcentage de **10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs **IK03**

Indice de protection **IP54**

Classe de protection **II**

Température ambiante **de -10 jusqu'à 40 °C**

Matériau du boîtier **Matière plastique**

Matériau du cache **Matière plastique opale**

Lieu de montage **mur plafond**

Couleur **blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant **5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats **DEKRA**

Catégorie EPREL **Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**

RS PRO P3 S SP warmweiss

P-SERIE

Code produit 221815

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P3 S SP warmweiss

Code produit **221815**

P-SERIE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221815

Typ RS PRO P3 S SP warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss