

L 920 LED silber



Produktcode **4007841056490**

E-Nr. **941200139**

- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Vernetzbar über Kabel
- 4 Stunden Dauerlicht (optional)
- Hochwertiges Aluminium
- Vor Witterungs- und Fremdeinflüssen geschützte Einstelloptionen

neva
lux

225 x 95 x 94 mm



L 920 LED silber

Produktcode 4007841056490
E-Nr. 941200139

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Variante	Silber
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	225 x 95 x 94 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Leistung	10 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	2,50 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Nein
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Reichweite radial	r = 2 m (5 m²) / r = 4 m (20 m²)
Reichweite tangential	r = 5 m (31 m²) / r = 12 m (176 m²)
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
LICHTTECHNIK	
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Lichtstrom	571 lm
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED max. °C	50000 Std

EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 20 lx
Zeiteinstellung	120 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10-30 Min., ganze Nacht
Mit Fernbedienung	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK00
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	3 Jahre

L 920 LED silber

Produktcode **4007841056490**
E-Nr. **941200139**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,50 m

MAX

L 920 LED silber

Produktcode **4007841056490**E-Nr. **941200139**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 4007841056490

E-Nummer 941200139

Typ **L 920 LED silber**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss