

RS PRO Connect R30 neutralweiss



Codice prodotto **4007841057114**

E-Nr. **941301519**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth
- Materiale antiurto IK 07
- Funzione backlight
- Luminosità di base optional 10 - 50 %
- Luce principale optional 50 - 100%
- Luce di emergenza opzionale

neva
lux

420 x 55 mm



RS PRO Connect R30 neutralweiss

Codice prodotto **4007841057114**
E-Nr. **941301519**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		Regolazione crepuscolare	
Variente	Bianco neutro	Collegamento in rete	Si	Impostazione del tempo	2 – 2000 lx
DIMENSIONI		Tipo di collegamento in rete		5 sec – 30 min	
Dimensioni Ø x A	420 x 55 mm	Master/Slave		Funzione luce di base	Si
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Dettaglio funzione luce di base	LED Backlight
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Temperatura di colore	4000 K	Durata funzione luce di base	10-30 min, tutta la notte
Potenza	24,5 W	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Funzioni	Parametrizzazione di gruppi, Manuale ON / ON-OFF, Sovracomando Master/Slave, Funzione di accensione contemporanea delle lampade adiacenti, Funzione presenza, Backlight
Autoconsumo	0,5 W	Indice di resa cromatica	80-89		
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	Impostazioni tramite	Bluetooth
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Lampadina	LED non sostituibile	Con telecomando	No
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Attacco	senza	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Tecnologia HF	5,8 GHz	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Resistenza agli urti	IK07
Con sensore di movimento	Si	Avvio luce dolce	Si	Grado di protezione	IP40
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Luce permanente	commutabile	Classe di protezione	II
Angolo di rilevamento	360 °	Flusso luminoso	3200 lm	Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Angolo di apertura	160 °	DURATA		Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Mascheramento per segmenti	Si	Durata LED max. °C	55000 ore	Materiale della copertura	PC opalina
Scalabilità elettronica	Si	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B50	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità meccanica	No	Durata LED (25 °C)	60000 ore	Garanzia del produttore	5 anni
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)	IMPOSTAZIONI			
		Interruttore crepuscolare	Si		

RS PRO Connect R30 neutralweiss

Codice prodotto **4007841057114**
E-Nr. **941301519**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841057114

N. E

941301519

Typ

RS PRO Connect R30 neutralweiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss