

zwena connect LS P900 3K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

Codice prodotto **221553**

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Opzionalmente in versione Connect intelligente con o senza sensore di movimento, oppure come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Lavorazione di alta qualità
- Luce diretta e indiretta

neva
lux

900 x 82 mm



zwena connect LS P900 3K

Codice prodotto 221553

ZWENA CONNECT P

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni Ø × A	900 x 82 mm
Lunghezza di sospensione	1500 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	80 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante
Corrente nominale LED	2100 mA
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Con sensore di movimento	No
Con sensore di luce	Sì
CONNETTIVITÀ	
Con controllo di rete radio	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Temperatura di colore	3000 K

Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina	LED
Flusso luminoso	9000 lm (Down 5600, Up 3400)
Angolo del fascio	Down 95°, Up 100°
Efficienza luminosa dell'apparecchio	113 lm/W
Valore di abbagliamento	UGR < 18
DURATA	
Durata LED (25 °C)	50000 h
IMPOSTAZIONI	
Dimmerazione DALI	Sì
Con luce di emergenza	No
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No
Con controllo luce a programma	Sì

Regolazione a flusso luminoso costante	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-20...45 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro acrilico microprismatico
Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto
Colore	bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	E

zwena connect LS P900 3K

Codice prodotto 221553

ZWENA CONNECT P

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221553

Typ

zwena connect LS P900 3K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss