

# Hallway Multipack (48 Stk.) KNX - Unterputz

**neva**  
**lux**

## PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086534

- Perfekte radiale Erfassung mit einer Reichweite bis 25 m, ideal für lange Gänge und Flure
- Anpassbare Reichweite, die in beide Richtungen individuell eingestellt werden kann
- Control PRO II-Design für ein modernes und funktionales Aussehen, das vielseitige Anwendungen ermöglicht
- Bluetooth-Technologie für eine einfache Verbindung und Steuerung via Bluetooth
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD
- Externe Lichtmessung, die für schwarze Sensoren erforderlich ist und über Bluetooth oder KNX integriert werden kann
- Maximale Stromaufnahme von 30mA, sorgt für einen energieeffizienten Betrieb ohne unnötige Belastung des Systems

 **steinel**

67 x 103 x 103 mm



Hallway Multipack (48 Stk.) KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086534

Technische Daten

|                              |                                          |                             |                          |
|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| IDENTIFIKATION               |                                          |                             |                          |
| Ausführung                   | Präsenzmelder                            | Mechanische Skalierbarkeit  | Nein                     |
| ABMESSUNGEN                  |                                          | Reichweite radial           | 25 x 3 m (75 m²)         |
| Abmessungen L x B x H        | 67 x 103 x 103 mm                        | Reichweite tangential       | 25 x 3 m (75 m²)         |
| SENSORIK                     |                                          | Montagehöhe                 | 2 – 4 m                  |
| Montagehöhe max.             | 4,00 m                                   | Optimale Montagehöhe        | 2,8 m                    |
| Sensortechnologie            | Hochfrequenz                             | VERNETZUNG                  |                          |
| Sendeleistung                | < 1 mW                                   | Vernetzung                  | Ja                       |
| HF-Technik                   | 5,8 GHz                                  | Vernetzung via              | Bluetooth Mesh           |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                                       | Mit Busankopplung           | Ja                       |
| Erfassung                    | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände | LICHTTECHNIK                |                          |
| Erfassungswinkel             | 360 ° Gang                               | Dauerlicht                  | schaltbar                |
| Öffnungswinkel               | 160 °                                    | EINSTELLUNGEN               |                          |
| Unterkriechschutz            | Ja                                       | Dämmerungsschalter          | Ja                       |
| Segmentweise Ausblendung     | Nein                                     | Dämmerungseinstellung       | 2 – 2000 lx              |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja                                       | Zeiteinstellung             | 0 s – 1092 Min.          |
|                              |                                          | Grundlichtfunktion          | Ja                       |
|                              |                                          | Hauptlicht einstellbar      | Ja                       |
|                              |                                          | Einstellungen via           | Bluetooth Mesh           |
|                              |                                          | Mit Fernbedienung           | Nein                     |
|                              |                                          | Dämmerungseinstellung Teach | Ja                       |
|                              |                                          | GEHÄUSE & MATERIAL          |                          |
|                              |                                          | Schutzart                   | IP20                     |
|                              |                                          | Umgebungstemperatur         | von -25 bis 50 °C        |
|                              |                                          | Montageort                  | Decke                    |
|                              |                                          | Anwendung Ort               | Innenbereich             |
|                              |                                          | Montageart                  | Unterputz                |
|                              |                                          | Werkstoff                   | Kunststoff               |
|                              |                                          | Anwendung Raum              | Flur / Gang Innenbereich |
|                              |                                          | Farbe                       | Weiss                    |
|                              |                                          | Farbe RAL                   | 9003                     |
|                              |                                          | LIEFERUMFANG & GARANTIE     |                          |
|                              |                                          | Herstellergarantie          | 5 Jahre                  |
|                              |                                          | Inkl. Eckwandhalter         | Nein                     |


Hallway Multipack (48 Stk.) KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086534

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



67 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

|                    |                  |               |
|--------------------|------------------|---------------|
| 2 – 4 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------|------------------|---------------|

# Hallway Multipack (48 Stk.) KNX - Unterputz

EAN 4007841086534

PRÄSENZMELDER

## Highlights



UV-beständiger Kunststoff

Hallway Multipack (48 Stk.) KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086534

Zubehör

|                                                                                                                                         |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| BESTELLANGABEN                                                                                                                          |                                             |
| Art.-Nr.                                                                                                                                | 086534                                      |
| EAN                                                                                                                                     | 4007841086534                               |
| Typ                                                                                                                                     | Hallway Multipack (48 Stk.) KNX - Unterputz |
| <div><div>neva<br/>lux</div><div>nevalux AG<br/>Neugrütstrasse 2<br/>8610 Uster<br/>+41 44 508 78 78<br/>info@nevalux.swiss</div></div> |                                             |