

RS PRO LED S1 Polycarbonat neutralweiss

neva
lux

Codice prodotto **4007841057800**

E-Nr. **941000089**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente sistema di raffreddamento LED
- Luminosità di base optional 10%
- Collegamento in rete wireless
- Pregiato alluminio
- Telecomando opzionale

neva
lux

300 x 71 mm



RS PRO LED S1 Polycarbonat neutralweiss

Codice prodotto 4007841057800
E-Nr. 941000089

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx	
Variante		PC Bianco neutro		Collegamento in rete		Sì	
DIMENSIONI				Tipo di collegamento in rete		master/master, Master/Slave	
Dimensioni Ø × A		300 x 71 mm		Funzionamento slave regolabile		Sì	
ELETTRICO				TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Allacciamento alla rete		230 – 240 V / 50 – 60 Hz		Temperatura di colore		4000 K	
Potenza		15 W		Deviazione cromatica LED		SDCM3	
Autoconsumo		0,5 W		Indice di resa cromatica		80-89	
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL	
Tecnologia del sensore		Alta frequenza		Lampadina		LED non sostituibile	
Potenza di trasmissione		< 1 mW		Attacco		senza	
Tecnologia HF		5,8 GHz		Sistema di raffreddamento LED		Active Thermo Control	
Con sensore di movimento		Sì		Avvio luce dolce		Sì	
Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Luce permanente		commutabile, 4 ore	
Angolo di rilevamento		360 °		Flusso luminoso		1580 lm	
Angolo di apertura		160 °		DURATA			
Mascheramento per segmenti		No		Durata LED max. °C		70000 ore	
Scalabilità elettronica		Sì		Calo del flusso luminoso secondo LM80		L80B10	
Scalabilità meccanica		No		IMPOSTAZIONI			
Portata radiale		Ø 8 m (50 m²)		Interruttore crepuscolare		Sì	

Impostazione del tempo		5 sec – 15 min	
Funzione luce di base		Sì	
Durata funzione luce di base		10/30 min, tutta la notte	
Funzioni		Funzione di accensione contemporanea delle lampade adiacenti, Funzione presenza, Parametrizzazione di gruppi, Manuale ON / ON-OFF	
Impostazioni tramite		Interruttore DIP, Potenzimetri, Telecomando, Smart Remote	
Con telecomando		No	
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Resistenza agli urti		IK07	
Grado di protezione		IP20	
Classe di protezione		II	
Temperatura ambiente		-10 – 50 °C	
Materiale dell'alloggiamento		Alluminio	
Materiale della copertura		Plastica opalina	
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Garanzia del produttore		5 anni	

RS PRO LED S1 Polycarbonat neutralweiss

Codice prodotto **4007841057800**
E-Nr. **941000089**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841057800

N. E

941000089

Typ

RS PRO LED S1 Polycarbonat neutralweiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss