

RS PRO P2 FLAT S SP warmweiss EM

P-SERIE FLAT

neva
lux

Produktcode 221825

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)
- Optionale Grundhelligkeit 10 %

neva
lux

322 x 68 mm



RS PRO P2 FLAT S SP warmweiss EM

P-SERIE FLAT

Produktcode 221825

Technische Daten

ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Grundlichtfunktion Zeit		10/30 Min., ganze Nacht					
Abmessungen Ø x H		322 x 68 mm		Vernetzung		Ja	Hauptlicht einstellbar	Nein			
ELEKTRIK				Vernetzung via		Kabel	Funktionen		Notlicht nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden		
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		LICHTTECHNIK				Grundlichtfunktion in Prozent		10 %	
Leistung		15,1 W		Gemessener Lichtstrom 360°		1608 lm		Grundlichtfunktion Prozent von		10 %	
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen		800 VA		Farbtemperatur		3000 K		GEHÄUSE & MATERIAL			
LED-Lampen > 8 W		250 W		Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System		Schlagfestigkeit		IK03	
Kapazitive Belastung in µF		88 µF		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar		Schutzart		IP54	
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen		50 stk.		Sockel		Ohne		Schutzklasse		II	
SENSORIK				LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control		Umgebungstemperatur		von -10 bis 30 °C	
Montagehöhe max.		4,00 m		Softlichtstart		Ja		Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff	
Sensortechnologie		Hochfrequenz		Lichtstrom Notlicht		38 lm		Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff opal	
Mit Bewegungsmelder		Ja		LEBENSDAUER				Montageort		Decke Wand	
Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Lebensdauer LED max. °C		50000 Std		Farbe		Weiss	
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std		LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Reichweite radial		Ø 8 m (50 m²)		Lichtstromrückgang nach LM80		L80B10		Herstellergarantie		5 Jahre	
				EINSTELLUNGEN				ZERTIFIKATE & EPREL			
Montagehöhe		2 – 4 m		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx		Ausweise/Zertifikate		DEKRA	
Optimale Montagehöhe		2,8 m		Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.		EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	
				Grundlichtfunktion		Ja					

RS PRO P2 FLAT S SP warmweiss EM

P-SERIE FLAT

Produktcode 221825

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P2 FLAT S SP warmweiss EM

P-SERIE FLAT

Produktcode 221825

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	221825
Typ	RS PRO P2 FLAT S SP warmweiss EM
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	