RS PRO LED R1 Blanc neutre blanc

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN 4007841033354

- Système LED STEINEL inclus
- Balisage de 20 % par réglage
- Allumage en douceur intelligent
- Mise en réseau filaire possible

270 x 70 mm



RS PRO LED R1 Blanc neutre blanc

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN 4007841033354

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	Blanc neutre blanc

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	270 x 70 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Puissance	11 W
Sortie de commutation 1 ohmique	800 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Détecteur/Ssclave
Nombre d'unités en réseau	max. 10 luminaires
Technique de commande	On/Off-Leuchte

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	4000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Flux lumineux	950 lm

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 min

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK00
Indice de protection	IP20
Classe de protection	II
Température ambiante	-10 – 50 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique opale

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans

RS PRO LED R1 Blanc neutre blanc

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN **4007841033354**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841033354
EAN	4007841033354
Typ	**RS PRO LED R1 Blanc neutre blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss