

IR Quattro HD-2 24m KNX - Unterputz schwarz

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841094539

- Passivinfrarot-Präsenzmelder mit quadratischer 360° Erfassung
- 5.200 Schaltzonen für feinste Erkennung
- Bietet den grössten Erfassungsbereich in unserem IR-Sortiment
- 4 Pyrosensoren einzeln de-/ aktivierbar
- Sensitivität digital einstellbar
- Messung von Präsenz und Helligkeit
- Temperatur- und Luftfeuchtemessung bei IP, KNX und DALI-2 IPD
- Einstellung und Vernetzung per Bluetooth
- Ideal für Grossraumbüros und Klassenzimmer

 **steinel**

67 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841094539

Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG		Dämmereinstellung Teach	
Ausführung	Präsenzmelder	Vernetzung	Ja	Ja	
ABMESSUNGEN		Vernetzung via KNX-Bus Bluetooth Mesh		GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L × B × H	67 x 103 x 103 mm	KNX-Funktionen		Schutzart	IP20
ELEKTRIK		Behaglichkeit Dämmerschalter Einzelpyroauswertung Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Luftfeuchte-Ausgang Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Temperatur-Ausgang Logikgatter		Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Netzanschluss	30 V	Mit Busankopplung		Montageort	Decke
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	LICHTECHNIK		Anwendung Ort	Innenbereich
SENSORIK		Dauerlicht		Montageart	Unterputz
Montagehöhe max.	10,00 m	Konstantlichtregelung		Werkstoff	Kunststoff
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	EINSTELLUNGEN		Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Grossraumbüro Hochregallager Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Umkleide
Erfassungswinkel	360 °	Dämmerschalter		Farbe	Schwarz
Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmereinstellung		Farbe RAL	9005
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Zeiteinstellung		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mechanische Skalierbarkeit	Ja	Grundlichtfunktion		Herstellergarantie	5 Jahre
Reichweite radial	9 x 9 m (81 m²)	Hauptlicht einstellbar		Inkl. Eckwandhalter	Nein
Reichweite tangential	24 x 24 m (576 m²)	Einstellungen via Bus ETS-Software App Potis Bluetooth Mesh			
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m	Mit Fernbedienung			
Reichweite Präsenz	9 x 9 m (81 m²)				
Optimale Montagehöhe	2,8 m				


IR Quattro HD-2 24m KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841094539

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



67 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m KNX - Unterputz schwarz

EAN 4007841094539

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IR Quattro HD-2 24m KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841094539

Zubehör

BESTELLANGABEN		neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	
Art.-Nr.	094539		
EAN	4007841094539		
Typ	IR Quattro HD-2 24m KNX - Unterputz schwarz		