

zwena connect HF P900 4K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

Codice prodotto 222056

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Opzionalmente in versione Connect intelligente con o senza sensore di movimento, oppure come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Lavorazione di alta qualità
- Luce diretta e indiretta

neva
lux

900 x 82 mm



zwena connect HF P900 4K

Codice prodotto 222056

ZWENA CONNECT P

Dati tecnici

DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ		Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	
Dimensioni Ø x A	900 x 82 mm	Con controllo di rete radio	Si		No
Lunghezza di sospensione	1500 mm	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Con controllo luce a programma	Si
ELETTRICO		Temperatura di colore	4000 K	Regolazione a flusso luminoso costante	Si
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Deviazione cromatica LED	SDCM3	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Potenza	80 W	Indice di resa cromatica	80-89	Grado di protezione	IP20
Alimentatore sostituibile	Si	Lampadina	LED	Classe di protezione	I
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Flusso luminoso	9000 lm (Down 5600, Up 3400)	Temperatura ambiente	-20...45 °C
Corrente nominale LED	2100 mA	Angolo del fascio	Down 95°, Up 100°	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Efficienza luminosa dell'apparecchio	113 lm/W	Materiale della copertura	Vetro acrilico microprismatico
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Valore di abbagliamento	UGR < 18	Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto
Con sensore di movimento	Si	DURATA		Colore	bianco
Angolo di rilevamento	360 °	Durata LED (25 °C)	50000 h	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)	IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)	Dimmerazione DALI	Si	CERTIFICATI ED EPREL	
Altezza di montaggio	< 4 m	Con luce di emergenza	No	Classe di efficienza energetica EPREL	E
Con sensore di luce	Si				

zwena connect HF P900 4K

Codice prodotto 222056

ZWENA CONNECT P

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 4 m

BEREICH

zwena connect HF P900 4K

Codice prodotto 222056

ZWENA CONNECT P

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

222056

Typ

zwena connect HF P900 4K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss