

RS PRO 5850 LED Slave

neva
lux

Codice prodotto **4007841007683**

E-Nr. **941333979**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Telecomando opzionale
- Possibilità di collegamento in rete tramite DALI, max. 15 Slaves?/?Master
- Materiale antiurto IK 07
- Intelligente funzione sciame

neva
lux

1,583 x 105 x 105 mm



RS PRO 5850 LED Slave

Codice prodotto 4007841007683
E-Nr. 941333979

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Indice di resa cromatica80-89		Impostazione del tempo5 sec – 15 min	
Variante	Slave	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Funzioni	Parametrizzazione di gruppi, Funzione di accensione contemporanea delle lampade adiacenti, Funzione presenza
DIMENSIONI		Lampadina	LED non sostituibile	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L × P × A	1,583 x 105 x 105 mm	Attacco	senza	Resistenza agli urti	IK07
ELETTRICO		Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Grado di protezione	IP66
Allacciamento alla rete	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Avvio luce dolce	Sì	Classe di protezione	I
Potenza	45 W	Flusso luminoso	5570 lm	Temperatura ambiente	-20 – 30 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA		Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Durata LED max. °C	50000 ore	Materiale della copertura	Plastica opalina
Con sensore di movimento	No	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni
Temperatura di colore	4000 K	Interruttore crepuscolare	No		
Deviazione cromatica LED	SDCM3	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx		

RS PRO 5850 LED Slave

Codice prodotto **4007841007683**
E-Nr. **941333979**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841008925	RC10 für RS PRO 5800/5850 LED	
 4007841009151	Smart Remote	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841007683

N. E

941333979

Typ

RS PRO 5850 LED Slave

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss