

LED Insert connect B1200 4K 110°



Codice prodotto 221502

- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

neva
lux

1141 x 32 x 24 mm



LED Insert connect B1200 4K 110°

Codice prodotto 221502

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Con sensore di luce	Sì	Con controllo luce a programma	Sì	
Variante		Fascio largo				
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ				
Dimensioni L × P × A		Con controllo di rete radio	Sì	Regolazione a flusso luminoso costante	Sì	
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz	Temperatura di colore	4000 K	Grado di protezione	IP20	
Potenza	28.7 W	Indice di resa cromatica	80-89	Classe di protezione	I	
Alimentatore sostituibile	Sì	Lampadina	LED	Temperatura ambiente	-25...55 °C	
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Flusso luminoso	4779 lm	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio	
Corrente nominale LED	300 mA	Angolo del fascio	110°	Materiale della copertura	PMMA	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Efficienza luminosa dell'apparecchio	167 lm/W	Tipo di montaggio	Inserto per illuminazione	
Tecnologia del sensore		DURATA				
Con sensore di movimento	Sì	Durata LED (25 °C)	72000 h	Colore	Alluminio	
Angolo di rilevamento	360 °	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA				
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)	Garanzia del produttore				5 anni
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)	CERTIFICATI ED EPREL				
Altezza di montaggio	< 3 m	Dimmerazione DALI	Sì	Classe di efficienza energetica EPREL	C	
		Con luce di emergenza	No			
		Adatto per configurazione a linea continua	Sì			

LED Insert connect B1200 4K 110°

Codice prodotto **221502**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 3 m

BEREICH

LED Insert connect B1200 4K 110°

Codice prodotto 221502

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Rilevatore di movimento
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit di montaggio
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221502

Typ

LED Insert connect B1200 4K 110°

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss