XLED PRO 240 SL anthracite

PROJECTEUR LED

EAN 4007841057701
E-Nr. 924702422

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement en HCMC
- Plastique résistant aux UV
- Indice de rendu des couleurs IRC = 80
- Y compris support mural d'angle
- Mise en réseau avec les versions esclaves

199 x 180 x 161 mm



XLED PRO 240 SL anthracite

PROJECTEUR LED

EAN **4007841057701**
E-Nr. **924702422**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**anthracite**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**199 x 180 x 161 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 – 240 V**
Puissance	**20 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**6,00 m**
Avec détecteur de mouvement	**Non**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Flux lumineux	**1830 lm**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**60000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK00**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Type de montage	**AP**
Couleur	**blanc noir anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Oui**

XLED PRO 240 SL anthracite

PROJECTEUR LED

EAN **4007841057701**
E-Nr. **924702422**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

6,00 m
MAX

XLED PRO 240 SL anthracite

PROJECTEUR LED

EAN **4007841057701**
E-Nr. **924702422**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841057695	**XLED PRO 240 anthrazit**	Projecteur à détection LED

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841057701
EAN	4007841057701
N° E	924702422
Typ	**XLED PRO 240 SL anthracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss