# zwena DALI C900 3K

**APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE DIRETTA/INDIRETTA**

Codice prodotto **220575**

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Opzionalmente in versione Connect intelligente con o senza sensore di movimento, oppure come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Lavorazione di alta qualità
- Luce diretta e indiretta

900 x 82 mm

# zwena DALI C900 3K

**APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE DIRETTA/INDIRETTA**

Codice prodotto **220575**

## Dati tecnici

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni Ø × A | **900 x 82 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **200…240 V / 50 – 60 Hz** |
| Potenza | **80 W** |
| Alimentatore sostituibile | **Sì** |
| Tipo di cablaggio | **adatto per cablaggio passante** |
| Corrente nominale LED | **2100 mA** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Con sensore di movimento | **No** |
| Con sensore di luce | **No** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Tecnica di comando | **Dali-Leuchte** |
| Collegamento in rete tramite | **DALI 2** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Temperatura di colore | **3000 K** |
| Deviazione cromatica LED | **SDCM3** |
| Indice di resa cromatica | **80-89** |
| Lampadina | **LED** |
| Flusso luminoso | **9000 lm (Down 5600, Up 3400)** |
| Angolo del fascio | **Down 95°, Up 100°** |
| Efficienza luminosa dell'apparecchio | **113 lm/W** |
| Valore di abbagliamento | **UGR < 18** |

### DURATA

| | |
|---|---|
| Durata LED (25 °C) | **50000 h** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Dimmerazione DALI | **Sì** |
| Con luce di emergenza | **No** |
| Quote diretta/indiretta regolabili separatamente | **No** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP20** |
| Classe di protezione | **I** |
| Temperatura ambiente | **-20…45 °C** |
| Materiale dell'alloggiamento | **Alluminio** |
| Materiale della copertura | **Vetro acrilico microprismatico** |
| Tipo di montaggio | **fuori muro a soffitto / alla parete** |
| Colore | **bianco** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |

### CERTIFICATI ED EPREL

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica EPREL | **E** |


# zwena DALI C900 3K

**APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE DIRETTA/INDIRETTA**

Codice prodotto **220575**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI




900 x 82 mm


# zwena DALI C900 3K

**APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE DIRETTA/INDIRETTA**

Codice prodotto **220575**

## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**




Schema elettrico

# zwena DALI C900 3K

**APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE DIRETTA/INDIRETTA**

Codice prodotto **220575**

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 220569 | **zwena DALI C350 3K** | Apparecchio a parete/plafone diretta/indiretta |
|  | 220571 | **zwena DALI C450 3K** | Apparecchio a parete/plafone diretta/indiretta |
|  | 220573 | **zwena DALI C600 3K** | Apparecchio a parete/plafone diretta/indiretta |
|  | 221618 | **Emergency Package 1h (50V/3.5W)** | Luce di emergenza a batteria singola |

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 220575 |
| Typ | **zwena DALI C900 3K** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss