

XLED PRO ONE Max S mit Bewegungsmelder - weiss

neva
lux

Produktcode 4007841086831

- Inklusive Fernbedienung RC12
- Fernbedienung Smart Remote optional

neva
lux

202 x 259 x 250 mm



XLED PRO ONE Max S mit Bewegungsmelder - weiss

Produktcode 4007841086831

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Vernetzung via		Kabel		Dämmerungseinstellung Teach		Ja																													
Abmessungen L x B x H		202 x 259 x 250 mm		Slave-Betrieb einstellbar		Nein		Grundlichtfunktion in Prozent		10 %																											
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK		Gemessener Lichtstrom 360°		6116 lm		Grundlichtfunktion Prozent von		10 %																											
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Farbtemperatur		3000 K		GEHÄUSE & MATERIAL		Schlagfestigkeit		IK03																									
Leistung		50,1 W		Farbabweichung LED		SDCM3		Schutzart		IP44		Schutzklasse		I																							
LED-Lampen < 2 W		16 W		Farbwiedergabeindex		80-89		Umgebungstemperatur		-20 – 40 °C		Werkstoff des Gehäuses		Aluminium																							
LED-Lampen > 2 W < 8 W		64 W		Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System		Werkstoff der Abdeckung		Glas transparent		Abdeckmaterial Lieferumfang		Abdeckschalen																							
LED-Lampen > 8 W		64 W		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar		Montageort		Decke Wand		Anwendung Ort		Aussenbereich																							
Kapazitive Belastung in µF		88 µF		Sockel		Ohne		Montageart		Aufputz		Anwendung Raum		Aussenbereich Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus																							
SENSORIK		LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control		Softlichtstart		Ja		Farbe		LIEFERUMFANG & GARANTIE		Herstellergarantie		5 Jahre																					
Montagehöhe max.		6,00 m		LEBENSDAUER		Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 36000 Std		ZERTIFIKATE & EPREL		DIM-EPREL		Orientierungslicht		EPREL-Kategorie		Lichtquelle																			
Sensortechnologie		Passiv Infrarot		EINSTELLUNGEN		Dämmerungsschalter		Ja		Funktionen		Funktion		Lichtsensor		Bewegungssensor		PotisSmart Remote																			
Mit Bewegungsmelder		Ja		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx		Grundlichtfunktion		Ja		Grundlichtfunktion Zeit		10/30 Min., ganze Nacht		Hauptlicht einstellbar		Nein																			
Öffnungswinkel		180 °		Zeiteinstellung		8 s – 35 Min.		Grundlichtfunktion Zeit		10/30 Min., ganze Nacht		Hauptlicht einstellbar		Nein		Funktionen		Funktion		Lichtsensor		Bewegungssensor		PotisSmart Remote													
Unterkriechschutz		Ja		Grundlichtfunktion		Ja		Grundlichtfunktion Zeit		10/30 Min., ganze Nacht		Hauptlicht einstellbar		Nein		Funktionen		Funktion		Lichtsensor		Bewegungssensor		PotisSmart Remote													
Segmentweise Ausblendung		Nein		Grundlichtfunktion Zeit		10/30 Min., ganze Nacht		Hauptlicht einstellbar		Nein		Funktionen		Funktion		Lichtsensor		Bewegungssensor		PotisSmart Remote		Funktionen		Funktion		Lichtsensor		Bewegungssensor		PotisSmart Remote							
Elektronische Skalierbarkeit		Nein		Zeiteinstellung		8 s – 35 Min.		Grundlichtfunktion		Ja		Grundlichtfunktion Zeit		10/30 Min., ganze Nacht		Hauptlicht einstellbar		Nein		Funktionen		Funktion		Lichtsensor		Bewegungssensor		PotisSmart Remote									
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Grundlichtfunktion		Ja		Grundlichtfunktion Zeit		10/30 Min., ganze Nacht		Hauptlicht einstellbar		Nein		Funktionen		Funktion		Lichtsensor		Bewegungssensor		PotisSmart Remote		Funktionen		Funktion		Lichtsensor		Bewegungssensor		PotisSmart Remote			
Reichweite radial		r = 3 m (19 m²)		Grundlichtfunktion Zeit		10/30 Min., ganze Nacht		Hauptlicht einstellbar		Nein		Funktionen		Funktion		Lichtsensor		Bewegungssensor		PotisSmart Remote		Funktionen		Funktion		Lichtsensor		Bewegungssensor		PotisSmart Remote							
Reichweite tangential		r = 10 m (209 m²)		Hauptlicht einstellbar		Nein		Funktionen		Funktion		Lichtsensor		Bewegungssensor		PotisSmart Remote		Funktionen		Funktion		Lichtsensor		Bewegungssensor		PotisSmart Remote		Funktionen		Funktion		Lichtsensor		Bewegungssensor		PotisSmart Remote	
Montagehöhe		1,80 – 6,00 m		Funktionen		Funktion		Lichtsensor		Bewegungssensor		PotisSmart Remote		Funktionen		Funktion		Lichtsensor		Bewegungssensor		PotisSmart Remote		Funktionen		Funktion		Lichtsensor		Bewegungssensor		PotisSmart Remote					
Optimale Montagehöhe		2 m		Funktionen		Funktion		Lichtsensor		Bewegungssensor		PotisSmart Remote		Funktionen		Funktion		Lichtsensor		Bewegungssensor		PotisSmart Remote		Funktionen		Funktion		Lichtsensor		Bewegungssensor		PotisSmart Remote					
VERNETZUNG		Vernetzung		Ja		Funktionen		Funktion		Lichtsensor		Bewegungssensor		PotisSmart Remote		Funktionen		Funktion		Lichtsensor		Bewegungssensor		PotisSmart Remote		Funktionen		Funktion		Lichtsensor		Bewegungssensor		PotisSmart Remote			

XLED PRO ONE Max S mit Bewegungsmelder - weiss

Produktcode 4007841086831

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XLED PRO ONE Max S mit Bewegungsmelder - weiss

Produktcode 4007841086831

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841080983	Aufputz-Adapter XLED PRO ONE Plus + Max anthrazit	Adapter
 4007841079000	RC 12	Sonstige

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841086831

Typ

XLED PRO ONE Max S mit Bewegungsmelder - weiss

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss