

XLED PRO Wide S weiss

neva
lux

Produktcode **4007841010072**

E-Nr. **924700260**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- Optionale Grundhelligkeit
- UV-beständiges Material
- Vernetzbar über Kabel
- Fernbedienung RC9 optional
- Fernbedienung Smart Remote optional

neva
lux

126 x 265 x 188 mm



XLED PRO Wide S weiss

Produktcode 4007841010072
E-Nr. 924700260

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Vernetzung Anzahl		max. 10 Strahler		Dämmerungseinstellung Teach		Ja		
Abmessungen L x B x H		126 x 265 x 188 mm								
ELEKTRIK				LICHTTECHNIK						
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Gemessener Lichtstrom 360°		2400 lm		Grundlichtfunktion in Prozent		3 %
Leistung		24,8 W		Farbtemperatur		4000 K		Grundlichtfunktion Prozent von		3 %
SENSORIK				Farbabweichung LED <td colspan="2">SDCM3</td> <th colspan="2">GEHÄUSE & MATERIAL</th> <th></th>		SDCM3		GEHÄUSE & MATERIAL		
Montagehöhe max.		6,00 m		Farbwiedergabeindex		80-89		Schlagfestigkeit		IK03
Sensortechnologie		Passiv Infrarot		Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System		Schutzart		IP54
Mit Bewegungsmelder		Ja		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar		Schutzklasse		I
Erfassungswinkel		240 °		Sockel		Ohne		Umgebungstemperatur		-20 – 40 °C
Öffnungswinkel		180 °		LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control		Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
Unterkriechschutz		Ja		Softlichtstart		Nein		Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff transparent
Segmentweise Ausblendung		Ja		Dauerlicht		schaltbar, 4 h		Abdeckmaterial Lieferumfang		Aufkleber
				LEBENSDAUER				Montageort		Wand
Elektronische Skalierbarkeit		Nein		Lebensdauer LED max. °C		50000 Std		Anwendung Ort		Aussenbereich
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Lichtstromrückgang nach LM80		L70B10		Montageart		Aufputz
				EINSTELLUNGEN				Anwendung Raum		Aussenbereich Hof & Einfahrt
Reichweite radial		r = 3 m (19 m²)		Dämmerungsschalter		Ja		Farbe		Weiss
Reichweite tangential		r = 12 m (302 m²)		Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Montagehöhe		1,80 – 6,00 m		Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.		Herstellergarantie		5 Jahre
Optimale Montagehöhe		2 m		Grundlichtfunktion		Ja		Inkl. Eckwandhalter		Nein
VERNETZUNG				Grundlichtfunktion Zeit		10 Min.\n30 Min.\nGanze Nacht		ZERTIFIKATE & EPREL		
Vernetzung		Ja		Hauptlicht einstellbar		Nein		Ausweise/Zertifikate		VDE
Art der Vernetzung		Sensor/Slave		Einstellungen via		Fernbedienung\nPotis\nSmart Remote				
Vernetzung via		Kabel								

XLED PRO Wide S weiss

Produktcode 4007841010072
E-Nr. 924700260

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XLED PRO Wide S weiss

Produktcode 4007841010072
E-Nr. 924700260

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841007638	Fernbedienung RC9	Sonstige

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841010072

E-Nummer

924700260

Typ

XLED PRO Wide S weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss