

# zola C1500 3CCT 30-58W



Produktcode 221566

- Vielseitiger Einsatz in Garagen, Kellern, Nebenräumen etc.
- 3 Lichtfarben wählbar (3000, 4000 oder 5700 Kelvin)
- Schnelle und einfache Montage mit separatem Montagesockel
- Rückseitige und seitliche Kabeinführung möglich
- Breitstrahlender Diffusor (120 °)
- Ausführung "Low Output" geeignet für Notlichtinstallationen dank DC-Erkennung
- Als Notlicht-Ausführung auf Anfrage erhältlich

neva  
lux

1503 x 71 x 64 mm



zola C1500 3CCT 30-58W

Produktcode 221566

Technische Daten

|                              |                                     |                                     |                                           |                         |                      |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| ABMESSUNGEN                  |                                     |                                     |                                           | GEHÄUSE & MATERIAL      |                      |
| Abmessungen L x B x H        | 1503 x 71 x 64 mm                   | Farbabweichung LED                  | SDCM3                                     | Schlagfestigkeit        | IK08                 |
| ELEKTRIK                     |                                     | Farbwiedergabeindex                 | 80-89                                     | Schutzart               | IP20                 |
| Netzanschluss                | 200...240 V / 50 – 60 Hz            | Leuchtmittel                        | LED                                       | Schutzklasse            | I                    |
| Leistung                     | 30 W (Default) / 40 W / 48 W / 58 W | Lichtstrom                          | 3600 lm (Default) / 4800 / 5760 / 6960 lm | Umgebungstemperatur     | -20...45 °C          |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja                                  | Ausstrahlungswinkel                 | 120°                                      | Werkstoff des Gehäuses  | Stahl                |
| Art der Verdrahtung          | geeignet für Durchgangsverdrahtung  | Leuchtenlichtausbeute               | 120 lm/W                                  | Werkstoff der Abdeckung | Diffusor opal        |
| SENSORIK                     |                                     | LEBENSDAUER                         |                                           | Montageart              | Decke / Wand Aufputz |
| Mit Bewegungsmelder          | Nein                                | Lebensdauer LED (25 °C)             | 50000 h                                   | Farbe                   | Weiss                |
| Mit Lichtsensor              | Nein                                | EINSTELLUNGEN                       |                                           | LIEFERUMFANG & GARANTIE |                      |
| LICHTTECHNIK                 |                                     | Dimmung DALI                        | Nein                                      | Herstellergarantie      | 5 Jahre              |
| Farbtemperatur               | 3000 / 4000 / 5700 K                | Mit Notlicht                        | Nein                                      | ZERTIFIKATE & EPREL     |                      |
|                              |                                     | Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Ja                                        | EPREL                   | E                    |
|                              |                                     |                                     |                                           | Energieeffizienzklasse  |                      |

zola C1500 3CCT 30-58W

Produktcode 221566

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                       | BEZEICHNUNG | KATEGORIE     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <div></div> 221410 | zola P-Set  | Seilabhngung |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221566

Typ

zola C1500 3CCT 30-58W

neva

lux

nevalux AG

Neugrtstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss