

imani connect B1500 HO 4K

IMANI CONNECT

neva
lux

Code produit 221497

- Insert de luminaire universel pour la rénovation professionnelle de chemins lumineux avec des tubes fluorescents T5 ou T8
- Convient à la plupart des systèmes de chemin lumineux disponibles sur le marché
- Au choix en version intelligente Connect ou en luminaire DALI conventionnel
- Jusqu'à 95% d'économie d'énergie avec les luminaires Connect grâce à la régulation à lumière constante et à la détection de présence
- Finition de très haute qualité de fabrication suisse
- Management thermique sophistiqué pour une longue durée de vie

neva
lux

1525 x 65 x 30 mm



imani connect B1500 HO 4K

Code produit 221497

IMANI CONNECT

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Portée présence		4 x 4 m (16 m²)	Avec éclairage de secours		Non
Dimensions L x l x H	1525 x 65 x 30 mm	Avec capteur de lumière		Oui	Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ			Avec commande d'éclairage programmée		Oui
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Avec commande réseau radio		Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Puissance	65 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Indice de protection		IP40
Appareillage remplaçable	Oui	Température de couleur		4000 K	Classe de protection		I
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Écart chromatique LED		SDCM3	Température ambiante		-20...45 °C
Courant nominal LED	350 mA	Indice de rendu des couleurs		80-89	Matériau du boîtier		Aluminium
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 21x, C13: 21x, C16: 35x, C20: 33x, B10: 13x, B13: 13x, B16: 21x, B20: 20x	Ampoule		LED	Matériau du cache		Diffuseur opale
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Flux lumineux		8264 lm	Type de montage		Utilisation en chemin lumineux
Technologie de capteur	infrarouge passif	Angle de faisceau		105°	Couleur		blanc
Avec détecteur de mouvement	Oui	Efficacité lumineuse du luminaire		127 lm/W	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Angle de détection	360 °	Valeur d'éblouissement		UGR < 24	Garantie fabricant		5 ans
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	DURÉE DE VIE			CERTIFICATS ET EPREL		
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)	Durée de vie LED (25 °C)		50000 h	Classe d'efficacité énergétique EPREL		D
Hauteur de montage	< 10 m	RÉGLAGES					
		Gradation DALI		Oui			

imani connect B1500 HO 4K

Code produit 221497

IMANI CONNECT

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

< 10 m

BEREICH

imani connect B1500 HO 4K

Code produit 221497

IMANI CONNECT

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221477	imani APG1500	Boîtier pour montage apparent
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221497

Typ

imani connect B1500 HO 4K

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss