

ayana connect LS C440 3K

AYANA

neva
lux

Code produit 222005

- Luminaire intemporel en verre acrylique, disponible en 3 tailles différentes
- Disponible en version plafonnière ou suspendue
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Finition de très haute qualité de fabrication suisse
- Gestion thermique sophistiquée pour une longue durée de vie
- Variantes avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour reproduire l'évolution naturelle de la lumière du jour

neva
lux

440 x 95 mm



ayana connect LS C440 3K

Code produit 222005

AYANA

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Partis directe/indirecte réglables séparément	
Dimensions Ø x H	440 x 95 mm	Température de couleur	3000 K	Non	
ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED	SDCM3	Avec commande d'éclairage programmée	
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs	80-89		
Puissance	43 W	Ampoule	LED	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Appareillage remplaçable	Oui	Flux lumineux	5200 lm (Down 4470, Up 730)	Indice de protection	IP20
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Angle de faisceau	105°	Classe de protection	I
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Efficacité lumineuse du luminaire	122 lm/W	Température ambiante	-20...45 °C
Avec détecteur de mouvement	Non	Valeur d'éblouissement	UGR < 22	Matériau du boîtier	Acier
Avec capteur de lumière	Oui	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Verre acrylique opale
CONNECTIVITÉ		Durée de vie LED (25 °C)	70000 h	Type de montage	Apparent au plafond /mur
Avec commande réseau radio	Oui	RÉGLAGES		Couleur	blanc
		Gradation DALI	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Avec éclairage de secours	Non	Garantie fabricant	5 ans
				CERTIFICATS ET EPREL	
				Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

ayana connect LS C440 3K

Code produit 222005

AYANA

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

222005

Typ

ayana connect LS C440 3K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss