

XLED PRO ONE Max S mit Bewegungsmelder - anthrazit

neva
lux

Produktcode 4007841069537

E-Nr. 941502139

- UV-beständiges Material
- Panel verschiebbar, oben oder unten
- Vernetzbar über Kabel
- Optionale Grundhelligkeit 10 %
- Hochwertiges Aluminium
- Inklusive Fernbedienung RC12
- Fernbedienung Smart Remote optional
- Optionaler Aufputzadapter

neva
lux

202 x 259 x 250 mm



XLED PRO ONE Max S mit Bewegungsmelder - anthrazit

Produktcode 4007841069537
E-Nr. 941502139

Technische Daten

ABMESSUNGEN			Vernetzung via			Kabel			Dämmerungseinstellung Teach			Ja																	
Abmessungen L x B x H			202 x 259 x 250 mm			Slave-Betrieb einstellbar			Nein			Grundlichtfunktion in Prozent			10 %														
ELEKTRIK			LICHTTECHNIK			Gemessener Lichtstrom 360°			6116 lm			Grundlichtfunktion Prozent von			10 %														
Netzanschluss			220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Farbtemperatur			3000 K			GEHÄUSE & MATERIAL			Schlagfestigkeit			IK03											
Leistung			50,1 W			Farbabweichung LED			SDCM3			Schutzart			IP44			Schutzklasse			I								
LED-Lampen < 2 W			16 W			Farbwiedergabeindex			80-89			Umgebungstemperatur			-20 – 40 °C			Werkstoff des Gehäuses			Aluminium								
LED-Lampen > 2 W < 8 W			64 W			Mit Leuchtmittel			Ja, STEINEL LED-System			Werkstoff der Abdeckung			Glas transparent			Abdeckmaterial Lieferumfang			Abdeckschalen								
LED-Lampen > 8 W			64 W			Leuchtmittel			LED nicht austauschbar			Montageort			Decke Wand			Anwendung Ort			Aussenbereich								
Kapazitive Belastung in µF			88 µF			Sockel			Ohne			Montageart			Aufputz			Anwendung Raum			Aussenbereich Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus								
SENSORIK			LEBENSDAUER			Softlichtstart			Ja			Farbe			Anthrazit			LIEFERUMFANG & GARANTIE			Herstellergarantie			5 Jahre					
Montagehöhe max.			6,00 m			LED-Kühlsystem			Passive Thermo Control			Zertifikate & EPREL			DIM- sensor Orientierungslicht			EPREL-Kategorie			Lichtquelle								
Sensortechnologie			Passiv Infrarot			Lebensdauer LED L70B50 25°C			> 36000 Std			Funktionen			Funktion\nLichtsensor\nBewegungssensor\nOrientierungslicht			Einstellungen via			Fernbedienung\nPotis\nSmart Remote								
Mit Bewegungsmelder			Ja			EINSTELLUNGEN			Dämmerungsschalter			Dämmerungseinstellung			2 – 2000 lx			Zeiteinstellung			8 s – 35 Min.			Grundlichtfunktion			Ja		
Öffnungswinkel			180 °			Dämmerungseinstellung			2 – 2000 lx			Grundlichtfunktion Zeit			10/30 Min., ganze Nacht			Hauptlicht einstellbar			Nein			Grundlichtfunktion Zeit			10/30 Min., ganze Nacht		
Unterkriechschutz			Ja			Zeiteinstellung			8 s – 35 Min.			Funktionen			Funktion\nLichtsensor\nBewegungssensor\nOrientierungslicht			Einstellungen via			Fernbedienung\nPotis\nSmart Remote								
Segmentweise Ausblendung			Nein			Grundlichtfunktion			Ja																				
Elektronische Skalierbarkeit			Nein			Grundlichtfunktion Zeit			10/30 Min., ganze Nacht																				
Mechanische Skalierbarkeit			Nein			Hauptlicht einstellbar			Nein																				
Reichweite radial			r = 3 m (19 m²)			Funktionen			Funktion\nLichtsensor\nBewegungssensor\nOrientierungslicht																				
Reichweite tangential			r = 10 m (209 m²)			Einstellungen via			Fernbedienung\nPotis\nSmart Remote																				
Montagehöhe			1,80 – 6,00 m																										
Optimale Montagehöhe			2 m																										
VERNETZUNG			Vernetzung			Ja																							

XLED PRO ONE Max S mit Bewegungsmelder - anthrazit

Produktcode 4007841069537
E-Nr. 941502139

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XLED PRO ONE Max S mit Bewegungsmelder - anthrazit

Produktcode 4007841069537
E-Nr. 941502139

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841080983	Aufputz-Adapter XLED PRO ONE Plus + Max anthrazit	Adapter
 4007841079000	RC 12	Sonstige

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841069537

E-Nummer

941502139

Typ

XLED PRO ONE Max S mit Bewegungsmelder - anthrazit

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss