IS 345 LiveLink - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841049416
E-Nr. 535941109

- Starke Reichweite! Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 für innen und aussen, ideal für Gänge, Flure, Funktionsräume, Montagehöhe bis zu 5 m, Erfassungsfeld 12 x 6 m (radial) und 23 x 6 m (tangential), grosser Anschlussraum für einfache Montage. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

95 x 95 x 65 mm



IS 345 LiveLink - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841049416**
E-Nr. **535941109**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**LiveLink - Aufputz eckig**
Ausführung	**Bewegungsmelder**
Modell	**LiveLink**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**95 x 95 x 65 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 V, 50 / 60 Hz**
Versorgungsspannung Detail	**DALI-Bus**
Livelink-Werte	**Helligkeitswert, Bewegungserfassung, Präsenzerfassung**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**45 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**12 x 6 m (72 m²)**
Reichweite tangential	**23 x 6 m (138 m²)**
Schaltzonen	**280 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,50 – 5,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Anzahl DALI-Teilnehmer	**3**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**-20 – 50 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Aussenbereich Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

SONSTIGES

Anwendung, Ort, Raum	**Flur, Gang, Tiefgarage, Parkhaus**

IS 345 LiveLink - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841049416**
E-Nr. **535941109**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

IS 345 LiveLink - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841049416**
E-Nr. **535941109**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841049416
EAN	4007841049416
E-Nummer	535941109
Typ	**IS 345 LiveLink - Aufputz eckig**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss