

sensIQ weiss

neva
lux

Code produit 4007841020439

- Système à 4 pyrodétecteurs
- Possibilité de montage au plafond
- Plastique résistant aux UV
- Mise en réseau radio sans fil
- Y compris support mural d'angle
- Télécommande Smart Remote en option
- Télécommande RC9 incluse

neva
lux

172 x 113 x 144 mm



Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de mouvement	Avec détecteur de mouvement	Oui
Type d'accessoire	Adaptateur d'angle	Angle de détection	300 °
DIMENSIONS		Angle d'ouverture	180 °
Dimensions L x l x H	172 x 113 x 144 mm	Protection anti-contournement	Oui
ÉLECTRICITÉ		Occultation par segments	Oui
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Évolutivité électronique	Non
Puissance	2500 W	Évolutivité mécanique	Oui
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Détail de la portée	Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°)
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Portée radiale	r = 4 m (42 m²)
Lampes fluorescentes compensées en série	1800 VA	Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m²)
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA	Zones de commutation	1360 zones de commutation
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2300 VA	Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m
Lampes LED < 2 W	16 W	Hauteur de montage optimale	2 m
Lampes LED > 2 W < 8 W	64 W	CONNECTIVITÉ	
Lampes LED > 8 W	64 W	Mise en réseau	Oui
Charge capacitive en µF	176 µF	Mise en réseau via	Radio
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Non
Hauteur de montage max.	5,00 m	Éclairage permanent	commutable, 4 h
Technologie de capteur	infrarouge passif	Régulation de l'éclairage constant	Non
		RÉGLAGES	
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
		Réglage du temps	5 s – 15 min
		Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	Non
		Fonctions	Connexion au serveur eNet\nConfiguration du bouton-poussoir
		Réglages via	Télécommande\nPotentiomètres\nneNet
		Avec télécommande	Oui
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Température ambiante	-20 – 50 °C
		Lieu de montage	angle mur plafond
		Lieu d'application	Extérieur Intérieur
		Type de montage	En saillie
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	Cour et allée Intérieur entrepôt entrée extérieur parking couvert / garage souterrain tout autour du bâtiment
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9010
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Oui
		CERTIFICATS ET EPREL	
		Certificats	VDE

sensIQ weiss

Code produit 4007841020439

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

sensIQ weiss

Code produit 4007841020439

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841020439

Typ

sensIQ weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss