

nefera P 4K

NEFERA C / P / W

neva
lux

Produktcode **220171**

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Flaches Design und absolut homogene Ausleuchtung
- Hochwertige Verarbeitung
- Direkter und indirekter Lichtanteil
- Sehr gute Entblendungswerte
- Dimmbar DALI
- Gehäuse Aluminium Weiss

neva
lux

1200 x 260 x 30 mm



nefera P 4K

NEFERA C / P / W

Produktcode 220171

Technische Daten

ABMESSUNGEN					
Abmessungen L × B × H	1200 x 260 x 30 mm	Farbwiedergabeindex	80-89	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Pendellänge	1500 mm	Leuchtmittel	LED	GEHÄUSE & MATERIAL	
ELEKTRIK		Lichtstrom	6000 lm (Down 4000, Up 2000)	Schutzart	IP20
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Ausstrahlungswinkel	Down 90°, Up 110°	Schutzklasse	I
Leistung	60 W	Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Entblendungswert	UGR < 19	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	LEBENSDAUER		Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch
SENSORIK		Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	Montageart	Decke Pendel
Mit Bewegungsmelder	Nein	EINSTELLUNGEN		Farbe	Weiss
Mit Lichtsensor	Nein	Dimmung DALI	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
LICHTTECHNIK		Mit Notlicht	Nein	Herstellergarantie	5 Jahre
Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	ZERTIFIKATE & EPREL	
Farbabweichung LED	SDCM3	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein	EPREL	F
				Energieeffizienzklasse	

nefera P 4K

Produktcode **220171**

NEFERA C / P / W

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 220171

Typ nefera P 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss