

L 825 LED iHF silber



Produktcode **4007841007171**

E-Nr. **924352129**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Unsichtbarer iHF-Sensor
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Optionale Grundhelligkeit 10 %
- Hochwertiges Aluminium
- 4 Stunden Dauerlicht (optional)

neva
lux

95 x 331 x 157 mm



L 825 LED iHF silber

Produktcode **4007841007171**
E-Nr. **924352129**

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mechanische Skalierbarkeit		Nein	LEBENSDAUER		
Variante	Silber	Reichweite radial		r = 5 m (35 m²)	Lebensdauer LED max. °C		50000 Std
ABMESSUNGEN		Reichweite tangential		r = 5 m (35 m²)	Lichtstromrückgang nach LM80		L70B10
Abmessungen L x B x H		95 x 331 x 157 mm		LICHTTECHNIK		EINSTELLUNGEN	
ELEKTRIK		Farbtemperatur		3000 K	Dämmerungsschalter		Ja
Netzanschluss	230 – 240 V , 50 / 60 Hz	Farbwiedergabeindex		80-89	Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx
Leistung	12 W	Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System	Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.
SENSORIK		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar	GEHÄUSE & MATERIAL		
Sensortechnologie	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)	Sockel		Sonstige	Schutzart		IP44
Sendeleistung	< 1 mW	LED-Kühlsystem		Active & Passive Thermo Control	Schutzklasse		II
Mit Bewegungsmelder	Ja	Softlichtstart		Ja	Umgebungstemperatur		-20 – 50 °C
Erfassungswinkel	160 °	Dauerlicht		schaltbar, 4 h	Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
Unterkriechschutz	Ja	Lichtstrom		400 lm	Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff opal
Elektronische Skalierbarkeit	Ja				LIEFERUMFANG & GARANTIE		
					Herstellergarantie		3 Jahre

L 825 LED iHF silber

Produktcode **4007841007171**E-Nr. **924352129**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. **4007841007171**E-Nummer **924352129**Typ **L 825 LED iHF silber****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss