

RS PRO Connect 5100 LED Sensor Verso

neva
lux

Produktcode 220482

- Inklusive STEINEL LED-System
- Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth
- Schlagfestes Material IK 07
- Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %
- Optionales Hauptlicht 50 - 100 %
- Verschiebbare Halter für einfache Montage

neva
lux

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO Connect 5100 LED Sensor Verso

Produktcode 220482

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Variante	Sensor Verso			Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Grundlichtfunktion	Ja
Abmessungen L × B × H	1370 x 87 x 58 mm	Vernetzung	Ja	Grundlichtfunktion Zeit	10-30 Min., ganze Nacht
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK		Funktionen	Nachbarfunktion, Präsenzfunktion, Gruppenparametrierung
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Farbtemperatur	4000 K	Einstellungen via	Bluetooth
Leistung	30 W	Farbabweichung LED	SDCM3	Mit Fernbedienung	Ja
SENSORIK		Farbwiedergabeindex	80-89	GEHÄUSE & MATERIAL	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schlagfestigkeit	IK07
Sendeleistung	< 1 mW	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart	IP20
Mit Bewegungsmelder	Ja	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Schutzklasse	II
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Lichtstrom	4200 lm	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Erfassungswinkel	360 °	LEBENSDAUER		Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Öffnungswinkel	160 °	Lebensdauer LED max. °C	60000 Std	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre
		Dämmerungsschalter	Ja		

RS PRO Connect 5100 LED Sensor Verso

Produktcode 220482

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
4007841052904	RS PRO 5100 C Slave	

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

220482

Typ

RS PRO Connect 5100 LED Sensor Verso

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss