

iHF 3D KNX - weiss

neva
lux

Produktcode 4007841059644

E-Nr. 535945073

- Regler zu Einstellung des Erfassungsbereichs in 3 Achsen
- Einstellregler hinter der Designblende
- iHF-Sensor geschützt im Gehäuse
- UV-beständiger Kunststoff

neva
lux

120 x 117 x 120 mm



iHF 3D KNX - weiss

Produktcode **4007841059644**

E-Nr. **535945073**

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Funktionen		Präsenzmelderlogik			
Ausführung	Bewegungsmelder	Einstellungen via	SoftwareBusBluetoothAppPotisSmartp				
ABMESSUNGEN							
Abmessungen L × B × H	120 x 117 x 120 mm	Dämmerungseinstellung Teach	Ja				
ELEKTRIK		Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %				
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	Grundlichtfunktion Prozent von	0 %				
SENSORIK		GEHÄUSE & MATERIAL					
Montagehöhe max.	2,00 m	Schutzart	IP54				
Sensortechnologie	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)	Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C				
Sendeleistung	< 1 mW	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff				
HF-Technik	5,8 GHz	Montageort	Wand				
Mit Bewegungsmelder	Ja	Anwendung Ort	Aussenbereich				
Erfassungswinkel	160 °	Montageart	Aufputz				
Öffnungswinkel	100 °	Werkstoff	Kunststoff				
Unterkriechschutz	Ja	Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon				
Segmentweise Ausblendung	Ja	Farbe	Weiss				
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Farbe RAL	9010				
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	LIEFERUMFANG & GARANTIE					
Reichweite Detail	Einstellbarer Erfassungsbereich auf 3 Achsen	Herstellergarantie	5 Jahre				
		Inkl. Eckwandhalter	Nein				

Reichweite radial	r = 5 m (35 m²)
Reichweite tangential	r = 5 m (35 m²)
Montagehöhe	1,80 – 2,00 m
Optimale Montagehöhe	1,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/MasterMaster/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
KNX-Funktionen	DämmerungsschalterGrundlichtfunktionHelligkeitswertLichtausgang 2xPräsenz-AusgangTag- / NachtfunktionLogikkatterBewegungsrichtungDistanzSabotageschutz
Mit Busankopplung	Ja
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10s - 18h 12min 15s
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %

Funktionen	Präsenzmelderlogik
Einstellungen via	SoftwareBusBluetoothAppPotisSmartp
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	0 %
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

iHF 3D KNX - weiss

Produktcode **4007841059644**
E-Nr. **535945073**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

iHF 3D KNX - weiss

Produktcode **4007841059644**
E-Nr. **535945073**

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	4007841059644
E-Nummer	535945073
Typ	iHF 3D KNX - weiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	