

ayana connect PIR C850 4K

AYANA

neva
luxCodice prodotto **221180**

- Lampada in vetro acrilico dal design semplice e moderno, disponibile in 3 diverse dimensioni
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

neva
lux

850 x 95 mm



ayana connect PIR C850 4K

Codice prodotto 221180

AYANA

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Con controllo luce a programma	Si
Dimensioni Ø x A	850 x 95 mm	Temperatura di colore	4000 K	Regolazione a flusso luminoso costante	Si
ELETTRICO		Deviazione cromatica LED	SDCM3	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Indice di resa cromatica	80-89	Grado di protezione	IP20
Potenza	78 W	Lampadina	LED	Classe di protezione	I
Alimentatore sostituibile	Si	Flusso luminoso	9800 lm (Down 8430, Up 1370)	Temperatura ambiente	-20...45 °C
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Angolo del fascio	105°	Materiale dell'alloggiamento	Acciaio
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Efficienza luminosa dell'apparecchio	125 lm/W	Materiale della copertura	Vetro acrilico opale
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Valore di abbagliamento	UGR < 21	Tipo di montaggio	fuori muro a soffitto / alla parete
Con sensore di movimento	Si	DURATA		Colore	bianco
Angolo di rilevamento	360 °	Durata LED (25 °C)	70000 h	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)	IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)	Dimmerazione DALI	Si	CERTIFICATI ED EPREL	
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)	Con luce di emergenza	No	Classe di efficienza energetica EPREL	D
Con sensore di luce	Si	Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No		
CONNETTIVITÀ					
Con controllo di rete radio	Si				

ayana connect PIR C850 4K

Codice prodotto 221180

AYANA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221105	ayana Diffusor 850 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221180

Typ

ayana connect PIR C850 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss