

RS PRO 5100 C Notlicht



Produktcode **4007841058708**

E-Nr. **941000069**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth
- Schlagfestes Material IK 07
- Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %
- Optionales Hauptlicht 50 - 100 %
- Verschiebbare Halter für einfache Montage
- Notlichtmodul gemäss EN 60598-2-22

neva
lux

58 x 1370 x 87 mm



RS PRO 5100 C Notlicht

Produktcode **4007841058708**

E-Nr. **941000069**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H

58 x 1370 x 87 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung

32 W

Eigenverbrauch

0,41 W

SENSORIK

Montagehöhe max.

3,50 m

Sensortechnologie

Hochfrequenz

Sendeleistung

< 1 mW

HF-Technik

5,8 GHz

Mit Bewegungsmelder

Ja

Erfassung

ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

Erfassungswinkel

360 °

Öffnungswinkel

160 °

Elektronische Skalierbarkeit

Ja

Mechanische Skalierbarkeit

Nein

Reichweite radial

Ø 10 m (79 m²)

Reichweite tangential

Ø 10 m (79 m²)

Montagehöhe

2,00 – 3,5 m

Optimale Montagehöhe

3 m

VERNETZUNG

Vernetzung

Ja

Vernetzung via

Bluetooth

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°

4206 lm

Farbtemperatur

4000 K

Farbabweichung LED

SDCM3

Farbwiedergabeindex

80-89

Mit Leuchtmittel

Ja, STEINEL LED-System

Leuchtmittel

LED nicht austauschbar

Sockel

Ohne

LED-Kühlsystem

Passive Thermo Control

Softlichtstart

Nein

Dauerlicht

schaltbar

Lichtstrom Notlicht

687 lm

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C

60000 Std

Lichtstromrückgang nach LM80

L80B10

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter

Ja

Dämmerungseinstellung

2 – 2000 lx

Zeiteinstellung

5 s – 60 Min.

Grundlichtfunktion

Ja

Grundlichtfunktion Zeit

10-30 Min., ganze Nacht

Hauptlicht einstellbar

50 - 100 %

Funktionen

Gruppenparametrierung\nMarvell ON / ON-OFF\nMaster/Slave Übersteuerung\nNachbargruppenfunktion\nPräsenzfunktion\nNotlicht

Einstellungen via

Bluetooth

Mit Fernbedienung

Ja

Dämmerungseinstellung Teach

Ja

Grundlichtfunktion in Prozent

10 – 50 %

Grundlichtfunktion Prozent von

10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzart

IP66

Schutzklasse

II

Umgebungstemperatur

-20 – 40 °C

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung

Kunststoff strukturiert

Montageort

Decke Wand

Anwendung Ort

Innenbereich

Montageart

Aufputz

Anwendung Raum

Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum

Farbe

Grau

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie

5 Jahre

Ausweise / Zertifikate

Marvell ON / ON-OFF Master/Slave
Präsenzfunktion
Notlicht nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden
DEKRA

RS PRO 5100 C Notlicht

Produktcode 4007841058708
E-Nr. 941000069

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,00 – 3,5 m BEREICH	3 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	----------------	---------------

RS PRO 5100 C Notlicht

Produktcode **4007841058708**
E-Nr. **941000069**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841058708
E-Nummer	941000069
Typ	RS PRO 5100 C Notlicht



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss