

lisha P1200 Wallwasher 4K

LISHA


neva
lux

Code produit 220182

- Pour l'éclairage directionnel des murs et des panneaux muraux
- Composants de lumière directe et indirecte contrôlables séparément
- Technologie Link pour une connexion facile de plusieurs luminaires
- Dimmable DALI, compatible LiveLink
- Variantes disponibles avec une longueur de 1,2 et 1,8 mètres
- Boîtier en aluminium blanc RAL9016

neva
lux

1205 x 50 x 95 mm



lisha P1200 Wallwasher 4K

Code produit 220182

LISHA

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	1205 x 50 x 95 mm
Longueur de suspension	1500 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	49 W
Appareillage remplaçable	Oui
Type de câblage	câblage traversant inclus
Courant nominal LED	500 mA / 250 mA
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 15x, C16: 23x, C20: 29x, B10: 9x, B16: 14x, B25: 17x
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Température de couleur	4000 K

Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED
Flux lumineux	4400 lm (Down 2700, Up 1700)
Angle de faisceau	Down Wallwasher, Up 115°
Efficacité lumineuse du luminaire	90 lm/W
Valeur d'éblouissement	UGR < 19
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED (25 °C)	50000 h
RÉGLAGES	
Gradation DALI	Oui
Avec éclairage de secours	Non
Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
Parts directe/indirecte réglables séparément	Oui

Régulation à flux lumineux constant	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Classe de protection	I
Température ambiante	-20...45 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Aluminium - Verre acrylique opale
Type de montage	Suspension au plafond
Couleur	blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Classe d'efficacité énergétique EPREL	F

lisha P1200 Wallwasher 4K

Code produit 220182

LISHA

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	220182
Typ	lisha P1200 Wallwasher 4K
nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	