

asali connect B1500 4K UGR19

ASALI

neva
lux

Codice prodotto **221608**

- Apparecchio universale per la ristrutturazione professionale di file continue con tubi fluorescenti T5 o T8
- Compatibile con la maggior parte dei sistemi a file continue disponibili sul mercato
- A scelta, come versione intelligente Connect o come apparecchio DALI convenzionale
- Fino al 95% di risparmio energetico con gli apparecchi Connect grazie alla regolazione costante della luce e al rilevamento di presenza
- Efficienza dell'apparecchio molto elevata, con circa 160 lumen per watt
- Disponibile anche in versione office con UGR <19

neva
lux

1528 x 64.7 x 30 mm



asali connect B1500 4K UGR19

Codice prodotto 221608

ASALI

Dati tecnici

DIMENSIONI		Con sensore di luce	Sì	Con luce di emergenza	No
Dimensioni L x P x A	1528 x 64.7 x 30 mm	CONNETTIVITÀ		Adatto per configurazione a linea continua	Sì
ELETTRICO		Con controllo di rete radio	Sì	Con controllo luce a programma	Sì
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Potenza	32 W	Temperatura di colore	4000 K	Grado di protezione	IP40
Alimentatore sostituibile	Sì	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Classe di protezione	I
Tipo di cablaggio	con cablaggio passante	Indice di resa cromatica	80-89	Temperatura ambiente	-20...45 °C
Corrente nominale LED	150 mA	Lampadina	LED	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	C10: 12x, C13: 15x, C16: 19x, C20: 24x, B10: 7x , B13: 9x, B16: 11x, B20: 14x	Flusso luminoso	5024 lm	Materiale della copertura	Lente trasparente
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Angolo del fascio	90°	Tipo di montaggio	Utilizzo in fila continua
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Efficienza luminosa dell'apparecchio	157 lm/W	Colore	bianco
Con sensore di movimento	Sì	Valore di abbagliamento	UGR < 19	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Angolo di rilevamento	360 °	DURATA		Garanzia del produttore	5 anni
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)	IMPOSTAZIONI		CERTIFICATI ED EPREL	
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)	Dimmerazione DALI	Sì	Classe di efficienza energetica EPREL	C
Altezza di montaggio	< 10 m				
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)				

asali connect B1500 4K UGR19

Codice prodotto 221608

ASALI

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO



< 10 m BEREICH

asali connect B1500 4K UGR19

Codice prodotto 221608

ASALI

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221611	asali WAGO Male	spina/morsetto
 221612	asali WAGO Female	spina/morsetto
 221613	asali extension 5x 1.6	cavo di collegamento
 221614	asali extension 5x 3.2	cavo di collegamento
 221615	asali extension 7x 1.6	cavo di collegamento
 221616	asali extension 7x 3.2	cavo di collegamento
 221617	asali Blindcover	Copertura
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza

asali connect B1500 4K UGR19

Codice prodotto 221608

ASALI

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221830	asali APG1500	Scatola AP

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221608

Typ

asali connect B1500 4K UGR19

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss